





	PRZEKAŹNIK P-HF41F-005-ZS	ROZGAŁĘŹNIK WTYCZKOWY Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWPRIĘCIOWYM ACAR-MINI-AGD	ZASILACZ IMPULSOWY DRL-24V480W-1EN Delta Electronics	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE10DFT-F28(2.8MM) ColorVu - 1080p Hikvision
				
	11.88 PLN 14.61 PLN	41.48 PLN 51.02 PLN	579.20 PLN 712.42 PLN	375.00 PLN 461.25 PLN
Liczba wyjść przekaźnikowych	1
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC / 50 Hz
Napięcie zasilania	90 ... 264 V AC	...
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Pobór prądu	34 mA @ 5 V DC
Napięcie wyjściowe	24 V DC	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	2300 W
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Czas reakcji	...	< 25 ns
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Regulacja napięcia wyjściowego	24 ... 28 V	...
Liczba gniazd sieciowych	...	2 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V
Tolerancja napięcia	± 1 %	...
Obciążalność styków	6 A (max), 30 V DC / 250 V AC (max)
Wydajność prądowa zasilacza	20 A	...
Napięcie maksymalne	...	250 V / 50 Hz
Wyjście	1 x NO/NC
Moc zasilacza	480 W	...
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	...	≤ 1.3 kV (L/N)
Liczba wyjść	2 szt.	...
Nominalny prąd wyładowczy	...	2 kA (L/N) - (8/20µs)
Sprawność	93 %	...
Typ obudowy	DIN	...
MTBF (średni czas pomiędzy awariami)	700 000 godz.	...
Maksymalny prąd wyładowczy	...	10 kA (L/N) - (8/20µs)
System ochrony przeciwporażeniowej	...	Kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw	2.8 mm
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Montaż - Płytki PCB, Podstawka • Konfiguracja styków - SPDT • IP67
Odporność na wibracje	IEC60068-2-6, 10 ... 500 Hz max. 3 G przez 60 minut	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 80 °C
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 104 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	≤ 20 m
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarceniowe • Przeciwprzepięciowe • Temperaturowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa 	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-30 °C ... 70 °C / 20 % ... 90 %	...
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 62 dB
Menu ekranowe OSD	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika 16x (max) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 4 • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Zasilanie	5 V DC	12 V DC / 250 mA
Pobór mocy	≤ 3 W

Obudowa	...	Z tworzywa sztucznego samogasnącego	...	Compact, Metalowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.005 kg	0.12 kg	0.87 kg	0.38 kg
Wymiary	28 x 15 x 5 mm	131 x 55 x 75 mm	56 x 123.4 x 123.6 mm	181 x 70 x 68 mm
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	Delta Electronics	Hikvision
SAP Code	300512251
Gwarancja	2 lata	2 lata	5 lat	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00