

	<a href="#">SWITCH POE APTI-POE0802G-120W-V2 8-PORTOWY</a>	<a href="#">NADAJNIK EXTENDERA HDMI-EX-150IR/TX-V4</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200TMO-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>
			
	264.00 PLN 324.72 PLN	334.40 PLN 411.31 PLN	290.00 PLN 356.70 PLN
Rodzaj urządzenia	...	Nadajnik	...
Standard HDMI	...	1.3	...
Porty LAN	10 x RJ45 ( 8 x PoE (802.3af/at) )	...	...
HDCP	...	1.4	...
Zarządzanie	—	...	...
Protokoły	...	HDbitT	...
Standard	...	...	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Przetwornik	...	...	Progressive Scan CMOS
Diody LED	LAN, PoE	...	...
Wielkość matrycy	...	...	2.1 Mpx
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN,</li> <li>• 10 / 100 Mb/s : 8 x Porty LAN &amp; PoE</li> </ul>	...	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	...	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR	...	...	60 m
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	Automatyczna
Maksymalna sumaryczna moc	120 W	...	...
Obiektyw	...	...	2.8 mm
Tablica adresów MAC	2k	...	...
Kąt widzenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 102 ° (dane producenta)</li> <li>• 101 ° (nasze testy)</li> </ul>
Maksymalny zasięg transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 m @ 1080p - UTP kat. 6</li> <li>• 100 m @ 1080p - UTP kat. 5e</li> <li>• 80 m @ 1080p - UTP kat. 5</li> </ul>	...
Certyfikaty	CE	...	...

Wyjście wideo	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	...	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Port Uplink</li> <li>• Zasięg PoE : 250 m - Tryb EXTEND włączony</li> <li>• W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Częstotliwość nośna IR : 20 ... 60 kHz</li> <li>• Szybkość transmisji (Baudrate) : 18 Mbps</li> <li>• Zabezpieczenia : wyładowania atmosferyczne, Przeciwprzepięciowe, ESD</li> </ul>	...
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	...	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Pobór prądu	...	3 W	...
Zasilanie	230 V AC	5 V DC / 1 A - (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 410 mA
Pobór mocy	...	...	≤ 4.9 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 60 °C	...
Obudowa	...	...	Dome, Metal + Plastik
Klasa szczelności	...	...	IP67
Kolor	...	...	Biały
Wandaloodporna	...	...	—
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.84 kg	0.146 kg	0.44 kg
Wymiary	200 x 118 x 44 mm	97 x 94 x 24 mm	Ø 122 x 99 mm
Producent / Marka	APTI	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata