



	TRANSFORMATOR AUDIO TR-4AU	ANTENA PANELOWA ATK-P2
		
	140.05 PLN 172.26 PLN	86.18 PLN 106.00 PLN
Zasięg audio	max. 1200 m	...
Rodzaj urządzenia	Pasywne	...
Liczba kanałów	4 AUDIO	...
Zakres częstotliwości	...	806 ... 960 MHz 1710 ... 2500 MHz
Zakres pasma audio	20 Hz ... 20 kHz	...
Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami	600 V	...
Złącze	...	"N" Gniazdo
Impedancja złącza koncentrycznego	600 Ω	...
Impedancja złącza symetrycznego	100 Ω	...
Zysk energetyczny	...	max. 7.5 dB GSM max. 10 dB UMTS
Nominalny poziom wejściowy audio	1 V	...
Impedancja	...	50 Ω
Nominalny poziom wyjściowy audio	1 V	...
Polaryzacja	...	Pionowa
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Małe gabaryty
Typ złącza koncentrycznego	4 x CINCH Gniazdo	...
Typ złącza symetrycznego	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo Zaciski kablowe	...
Temperatura pracy	-50 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	< 95 %	...
Waga	0.133 kg	0.34 kg
Wymiary	120 x 30 x 60 mm	210 x 180 x 44 mm
Producent / Marka	DELTA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00