






	PATCH PANEL KEYSTONE PP-24/FX/C	ŁADOWARKA POWERBANK XTAR-PB2S 18 W XTAR	WIDEODOMOFON S50D VIDOS	INTELIGENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ATLO-P1U2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	NARZĘDZIE DO CZYSZCZENIA ZŁĄCZ ŚWIATŁOWODOWYCH WUN-015 MU / LC
					
	384.00 CZK 472.32 CZK	460.80 CZK 566.78 CZK	2769.29 CZK 3406.23 CZK	294.95 CZK 362.79 CZK	544.92 CZK 670.25 CZK
Kompatybilność	Wideodomofony analogowe VIDOS
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V	...
Miejsce na złącza	24 szt. Panel jest odpowiedni do złączy KEYSTONE o szerokości max. 17.2mm
Materiał	Metal
Przetwornik	1/3 " 600 TVL
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W	...
Kąt widzenia	87 °
Zastosowanie	RACK 19", 1U	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych Rodzaj złącza : MU / LC
Oświetlacz IR	✓
Typ akumulatora	...	Li-Ion 18650, 18700, 20700, 21700 / 2 szt.
Oświetlacz LED	—
Maksymalna moc obciążenia	...	18 W
Wbudowany czujnik zbliżeniowy	—
Całkowity maksymalny prąd	• 10 A @ 230 V AC • 2 x 1 A @ 5 V DC	...
Liczba wejść	...	1 szt.
Wbudowany czujnik linii papilarnych	—
Wbudowany szyfrator	✓
Liczba obsługiwanych abonentów	1
Liczba wyjść	...	• 1 szt. USB-C, • 1 szt. USB-A
Wyjście wideo	zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym VIDOS
Liczba gniazd sieciowych	• 1 szt. - 230 V AC, • 2 szt. - 5 V DC USB	...
Typ gniazda	• CEE 7/3 (Schuko), • 2 x USB-A	...
Typ wtyczki	CEE 7/7	...
Wejścia zasilania	...	Gniazdo USB-C : 5 V / 2 A ; 9 V / 2 A ; 12 V / 1.5 A - 18 W (max)
Uziemienie	✓	...
Zasilanie	12 V DC ... 15 V DC
Pobór mocy	≤ 1.5 W (praca)
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...

Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...
Klasa szczelności	IP65
Obudowa	Aluminium, Wodoodporna	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Czarny	...	Srebrny	Biały	...
Wyjścia zasilania	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. USB-A : 5 V / 3 A ; 9 V / 2 A ; 12 V / 1.5 A - 18 W (max) - QC 3.0 & PD 3.0, • 1 szt. USB-C : 5 V / 3 A ; 9 V / 2 A ; 12 V / 1.5 A - 18 W (max) - QC 3.0 & PD 3.0
Temperatura pracy	-25 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≥ 80 %	...
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed przeładowaniem • Przed nadmiernym rozładowaniem • Przeciążeniowe • Nadnapięciowe • Przeciwzwarciove
Wybrane cechy	Na płycie znajdują się otwory pozwalające zamocować kable za pomocą opasek zaciskowych	<ul style="list-style-type: none"> • Ładowanie akumulatorów Li-ion sterowanym procesorem trzystopniowym proces ładowania TC/CC/CV • Wskaźnik stanu baterii • Wskaźnik stanu baterii LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Liczba obsługiwanych kodów PIN : 30 • Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu: 1s ... 99s • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla • Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go) • Wandaloodporny panel przedni • Podświetlane przyciski 	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Łatwa obsługa • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS 	...
Waga	0.52 kg	0.2 kg	0.68 kg	0.13 kg	0.02 kg
Wymiary	483 x 151 x 45 mm	140 x 72 x 14 mm	78 x 183 x 60 mm	121 x 52 x 70 mm	183 x 18 x 18 mm
Producent / Marka	...	XTAR	VIDOS
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata	...