



	PANEL WENTYLATORÓW A19P-3W DO SZAFY RACK	HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-DF1241-B3F4-S2 3.5 mm - 960p, 4 mm - 4 Mpx DAHUA
		
	327.44 PLN 402.75 PLN	4509.00 PLN 5546.07 PLN
Szerokość	19 "	...
Wysokość	1 U	...
Liczba wentylatorów	3 szt.	...
Wielkość plamki	...	12 µm
Czułość cieplna (NETD)	...	< 50 mK @ F1.0
Zakres spektralny	...	8 µm ... 14 µm
Palety kolorów	...	18
Zoom cyfrowy	...	x 16
Przetwornik	...	Niechłodzony mikrobolometr VOx 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	256 x 192 px 4 Mpx
Obiektyw	...	3.5 mm 4 mm
Kąt widzenia	...	51 ° 71 °
Czułość	...	0.05 Lux (kolor) 0.005 Lux (B/W)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Rozdzielczość	...	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px 2336 x 1752 - 4 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Standard	...	TCP/IP
Wyjście wideo	...	—
Interfejs RS-485	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Zgodność ze standardem AAC

Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1280 x 960 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość nałożenia obrazu z kamery termowizyjnej na obraz klasyczny • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • PIP - Obraz w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Detekcja ruchu • Detekcja osób palących papierosy • Detekcja prowadzenia rozmów telefonicznych • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja pożaru, klasyfikacja ludzi i pojazdów - Funkcje analizy IVS mogą być definiowane niezależnie dla kamery termowizyjnej oraz wizyjnej
Zasilanie	230 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.1 A
Pobór mocy	...	≤ 13 W
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	Czarny	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 50 °C
Wymiary	...	Ø 122 x 112 mm
Waga	...	0.77 kg
Obsługiwane języki	...	angielski, francuski, hiszpański, włoski
Producent / Marka	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata