

	KAMERA IP TC-C340N SPEC:13/E/Y/2.8MM/V5.0- 4 Mpx 2.8 mm TIANDY	ŁADOWARKA SIECIOWA USB CHARGC05-GC Green Cell	KAMERA IP TC-C35WS SPEC:15/E/Y/2.8MM/V4.0- 5 Mpx 2.8 mm TIANDY	REJESTRATOR IP TC-R3232 SPEC:1/B/K/V3.1 32 KANAŁY TIANDY	AKUMULATOR 12V/7.2AH- MB	ROZGAŁEŹNIK WIDEO RV-8/16-UHD/R
						
	123.43 CAD 151.82 CAD	31.30 CAD 38.50 CAD	255.15 CAD 313.83 CAD	661.88 CAD 814.11 CAD	15.48 CAD 19.04 CAD	106.35 CAD 130.81 CAD
Pojemność akumulatora	7.2 Ah	...
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8 Mpx
Napięcie znamionowe	12 V	...
Prąd ładowania akumulatora	max. 1.8 A	...
Napięcie wejściowe	...	100 ... 240 V AC
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Typ akumulatora	Bezobsługowy akumulator AGM (Absorbent Glass Mat)	...
Złącze	Typ T1	...
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	...	50 / 60 Hz
Obsługa audio	32 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio	1 szt.
Żywotność akumulatora	3 ... 5 lat	...
Wyjścia audio	1 szt.
Standard	IP	...	IP	IP	...	• AHD / HD-CVI / HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
Liczba wejść	8 szt. BNC
Liczba wyjść	16 szt. BNC
Napięcie wyjściowe	...	• 5 / 9 / 12 V DC - wyjście 1, • 5 V DC - Wyjścia 2-5 ,
Pasma pracy	0 ... 120 MHz (-3dB)
Impedancja wejść	75 Ω
Obsługiwane dyski twarde	2 x 10 TB SATA
Impedancja wyjść	75 Ω
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Zabezpieczenie wejścia / wyjść	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV airLightning, IEC 61000-4-5, 12A (tP=8/20µs)
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Prąd wyjściowy	...	• 3 / 2 / 1.5 A - wyjście 1, • 2.4 A - Wyjścia 2-5
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2592 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer
Pobór prądu	60 mA @ 12 V DC
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wzmocnienie	0 dB
Moc wyjściowa	...	max. 52 W (łącznie) max. 18 W - Port 1 max. 12 W - Porty 2-5
Obiektyw	2.8 mm	...	2.8 mm
Kąt widzenia	92 °	...	94 °
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	50 m
Gniazdo karty pamięci	—	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Wyjście	...	5 x USB-A (1 x Quick Charge 3.0, 4 x 2.4 A)
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264	...	S+265 / H.265 / H.264	S+265 / H.265 / S+264 / H.264

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	...	• Quick Charge 3.0 - szybkie ładowanie • Jednoczesne ładowanie 5 urządzeń
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci	...	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci
Typ obudowy	...	• Tworzywo sztuczne • Desktop
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4 Mpx	...	• 20 kl/s @ 5 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx
Przepływność (bitrate)	max. 160 Mb/s
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	2	...	2
ONVIF	✓	...	✓	✓
RTSP URL	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy
Domyslny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2	...	DHCP lub 192.168.1.2	192.168.1.3
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Domyslny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 3000, 3001	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	...	3000, 3001	3000, 3001
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	—	4 / 1
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	...	3000, 3001	3000, 3001
Port ONVIF	80	...	80
Detekcja ruchu	✓
Inteligentna analiza obrazu	—	...	• przekroczenie linii • wtargnięcie	—
USB	2 x USB 2.0
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Pobór mocy	≤ 6 W	...	≤ 7 W
Wybrane funkcje	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Detekcja ruchu	...	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Detekcja ruchu	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY : • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • mapa ciepła • liczenie ludzi • porzucony/brakujący obiekt • detekcja błąkania się w danym obszarze • bieganie • detekcja parkowania • detekcja zgromadzenia ludzi • wykrywanie osób na służbie • sygnalizacja utraty sygnału • detekcja twarzy

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obudowa	Compact - Metal + Plastik	...	Compact - Metal + Plastik
Kolor	Biały	Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP67	...	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—	...	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 65 °C
Zasilanie	PoE (802.3af)	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 590 mA	12 V DC / 3.3 A (zasilacz w komplecie)	...	7 ... 26 V DC (brak zasilacza w zestawie)
Waga	0.21 kg	0.19 kg	0.31 kg	1.62 kg	1.8 kg	0.13 kg
Wymiary	164 x 73 x 73 mm	95 x 62 x 29 mm	160 x 73 x 73 mm	340 x 283 x 48 mm	150 x 95 x 65 mm	218 x 40 x 22 mm (bez podstawki)
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	polski, angielski, chiński, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, arabski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski, albański
Producent / Marka	TIANDY	Green Cell	TIANDY	TIANDY	...	DELTA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata	5 lat