



	<a href="#">KAMERA IP IPC3614SS-ADF28KM-I0-BLACK - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">WZMACNIACZ ANTENOWY AWS-1144 AMS</a>
		
	1158.51 PLN 1424.97 PLN	120.40 PLN 148.09 PLN
Standard	TCP/IP	...
Zakres częstotliwości	...	87 MHz ... 790 MHz
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Liczba wejść/wyjść	...	1 / 4
System skanowania	Progresywny	...
Impedancja wejściowa / wyjściowa	...	75 Ω
Typ złącz	...	"F"
Wzmocnienie	...	14 dB / 17 dB
Regulacja wzmocnienia	...	0 dB ... 10 dB
Współczynnik szumów	...	≤ 4 dB
Maksymalny poziom wyjściowy	...	100 dBμV
IMA3 60dB	...	94 dBμV
IMA2 60dB	...	81 dBμV
Tłumienie niedopasowania	...	≥ 10 dB
Zasilanie przedwzmacniaczy	...	✓
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Temperatura pracy	...	-25 °C ... 55 °C
Kąt widzenia	• 96 ° (dane producenta) • 92 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku	...

Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> <li>• Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, zmiana sceny</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 330 mA</li> </ul>	12 V DC / 300 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 4 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Czarny	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.44 kg	...
Wymiary	Ø 111 x 94 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	AMS
Gwarancja	3 lata	2 lata