

| | HDD-750GB/SATA | WIDEODOMOFON S20DA VIDOS | SWITCH PRZEMYSŁOWY POE GTS-P1-10-8G2G 10-PORTOWY + 2 x SFP |
|-------------------------------------|---|---|---|
| |  |  |  |
| | 267.48 PLN 329.00 PLN | 480.01 PLN 590.41 PLN | 712.00 PLN 875.76 PLN |
| Porty LAN | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (8 PoE (802.3af/at)), • 2 x Uplink (port SFP / RJ45) |
| Kompatybilność | ... | Wideodomofony analogowe VIDOS | ... |
| Przetwornik | ... | 1/3 " 800 TVL | ... |
| Kąt widzenia | ... | 110 ° | ... |
| Oświetlacz IR | ... | ✓ | ... |
| Oświetlacz LED | ... | — | ... |
| Zarządzanie | ... | ... | — |
| Wbudowany czytnik zbliżeniowy | ... | Standard - Unique EM 125kHz | ... |
| Wbudowany czytnik linii papilarnych | ... | — | ... |
| Wbudowany szyfrator | ... | ✓ | ... |
| Liczba obsługiwanych abonentów | ... | 1 | ... |
| Wyjście wideo | ... | zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym VIDOS | ... |
| Szybkość transmisji | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 x Port Uplink, • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 x Porty LAN & PoE |
| Pobór mocy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 0.95 W (praca) • 0.4 W (tryb czuwania) | ... |
| Maksymalna moc wyjściowa | ... | ... | 30 W / port PoE |
| Maksymalna sumaryczna moc | ... | ... | 120 W |
| Tablica adresów MAC | ... | ... | 8k |
| Obudowa | ... | Aluminium / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna | ... |
| Kolor | ... | Srebrny | ... |
| Klasa szczelności | ... | IP65 | ... |

| | | | |
|-------------------|-----|--|---|
| Wybrane cechy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Liczba obsługiwanych kart zbliżeniowych - 200 • Liczba obsługiwanych kodów PIN : 200 - Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Wandaloodporny panel przedni • Podświetlane przyciski oraz szyld na nazwisko | <ul style="list-style-type: none"> • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 • 2 x Port Uplink • W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10" oraz uchwyt umożliwiający mocowanie na szynie DIN TS-35 |
| Diody LED | ... | ... | Power, Link/Act, PoE, Uplink 10/100/1000 Mb/s |
| Certyfikaty | ... | ... | CE |
| Producent / Marka | ... | VIDOS | ... |
| Zasilanie | ... | 12 V DC ... 15 V DC | 53 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie) |
| Typ obudowy | ... | ... | DIN |
| Temperatura pracy | ... | -25 °C ... 55 °C | -40 °C ... 75 °C |
| Waga | ... | 0.4 kg | 0.85 kg |
| Wymiary | ... | 150 x 84 x 39 mm | 184 x 144 x 63 mm |
| Gwarancja | ... | 3 lata | 2 lata |