

	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM SS- M8X50/KL-8.8	TESTER GNIAZD SIECIOWYCH UT-07A-EU UNI-T	REJESTRATOR AHD, HD- CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-XVR0401-VI 4 KANALEY
			
	0.78 PLN 0.96 PLN	28.11 PLN 34.58 PLN	615.00 PLN 756.45 PLN
Napięcie znamionowe	...	230 V AC	...
Rozmiar	M8
Materiał wykonania	Stal ocynkowana
Klasa wytrzymałości	8.8
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Rozmiar klucza	13 mm
Wejścia wideo	4 szt. BNC
Wybrane cechy	Zgodność z DIN 933	<ul style="list-style-type: none"> • Test położenia przewodu fazowego • Sygnalizacja braku uziemienia • Sygnalizacja braku fazy • Sygnalizacja braku przewodu neutralnego • Sygnalizacja zamiany miejscami fazy i uziemienia • Sygnalizacja zamiany miejscami fazy i uziemienia oraz braku uziemienia 	...
Długość gwintu	50 mm
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Klasa szczelności	...	IP40	...
Metoda kompresji obrazu	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Regulacja prędkości zapisu	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s - Kanał 1 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
USB	2 x USB 2.0

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Wybrane funkcje	Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy - 4 Kanały
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	Czarny
Waga	0.021 kg	0.08 kg	0.87 kg
Wymiary	...	65 x 65 x 72 mm	260 x 236 x 47 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski
Kraj pochodzenia	Chiny
Producent / Marka	...	UNI-T	BCS
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata