



	ZASILACZ UPS AT-UPS800-LED 800 VA EAST	KAMERA IP IPC2314LE-ADF28KM-WL ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW
		
	273.00 PLN 335.79 PLN	945.15 PLN 1162.53 PLN
Moc czynna	480 W	...
Standard	...	TCP/IP
Moc pozorna	800 VA	...
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Napięcie wejściowe	162 V ... 295 V AC	...
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)	...
Napięcie wyjściowe	230 V AC \pm 10 % (aproxymowana sinusoida)	...
Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz \pm 1 %	...
Czas przełączenia	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms	...
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Czas ładowania (do poziomu 90%)	8 godz.	...
Obiektyw	...	2.8 mm
Akumulator	1 szt. - 12V/8Ah	...
Kąt widzenia	...	• 110 ° (dane producenta) • 106 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	10 ... 20 minut - w zależności od obciążenia	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 52 dB
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Liczba wyjść	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)	...
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Przeciwwprzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Ochrona przed przeładowaniem • Przed nadmiernym rozładowaniem 	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Sygnalizacja stanu pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Diody LED, • Sygnalizacja dźwiękowa 	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Automatyczny regulator napięcia AVR • Konfigurowalny alarm • COLD START: - Zimny start zasilacza 	...
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe 	...
Typ obudowy	Tower	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80

Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii (sylwetka człowieka)
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy	...	≤ 5.9 W
Obudowa	...	Compact, Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	4.84 kg	0.41 kg
Wymiary	300 x 100 x 142 mm	206 x 73 x 37 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	EAST	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	3 lata