





	KLAMRA KOŃCOWA PV-KK/40-50/B DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 40 mm	DZWONEK BEZPRZEWODOWY Z CZUJKA PIR GB-212 GreenBlue	DZWONEK PRZEWODOWY OR-DP-VD-145/W/8V ORNO	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS DS-2CE56D8T-IT3ZF(2.7-13.5MM) - 1080p Hikvision
				
	2.29 PLN 2.82 PLN	95.25 PLN 117.16 PLN	44.19 PLN 54.35 PLN	620.00 PLN 762.60 PLN
Materiał wykonania	Aluminium
Tryb sygnalizacji	...	Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa	Sygnalizacja dźwiękowa	...
Wysokość	40 mm
Średnica otworu	9 mm
Liczba dźwięków dzwonka	...	58	1 - Dwa tony brzmiące na przemian	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
śruba mocująca	—
Regulacja głośności	...	4 poziomy głośności, 25 ... 110 dB	—	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Zasięg działania	...	max. 150 m w terenie otwartym
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Pasma częstotliwości	...	433.92 MHz
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia	• 103 ° ... 32 ° (dane producenta) • 90 ° ... 32 ° (nasze testy)
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Dzwonek (odbiornik) może współpracować maksymalnie z 8 czujkami ruchu (nadajnikami) • Zasięg czujnika : 4 m, 110 ° • Kąt obrotu : 360 ° (z uchwytem) • Alarm niskiego poziomu baterii • Prosty i szybki montaż urządzenia • Do zastosowań wewnętrznych 	Prosty i szybki montaż urządzenia	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - wybierane przełącznikiem

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom, AutoFocus • WDR \geq 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	✓
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC - Dzwonek bezprzewodowy, • Bateria 3 V CR2450 (w komplecie) - Czujka bezprzewodowa 	8 V AC	12 V DC / 620 mA
Pobór mocy	\leq 7.5 W
Obudowa	Dome, Metalowa
Kolor	Czarny	...	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP20	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.26 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.076 kg - Dzwonek bezprzewodowy • 0.024 kg - Czujka bezprzewodowa 	0.11 kg	0.59 kg
Wymiary	50 x 43 x 30 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 81 x 81 x 70 mm - Dzwonek bezprzewodowy • 39 x 32 x 30 mm - Czujka bezprzewodowa (z uchwytem) 	92 x 92 x 40 mm	134 x 111 mm
Obsługiwane języki	angielski
Kraj pochodzenia	Chiny
Producent / Marka	...	GreenBlue	ORNO	Hikvision
SAP Code	300612856
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata