




	<a href="#">RĘCZNA, HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA DS-2TP21B-6AVF/W 6.2 mm - 0.3 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">ZŁĄCZE KEYSTONE FX-RJ11</a>	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY RG-RAP6260(H)-D Wi-Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz 1148 Mb/s + 4804 Mb/s REYEE</a>
			
	22915.89 PLN 28186.54 PLN	3.01 PLN 3.70 PLN	2094.00 PLN 2575.62 PLN
Rodzaj złącza	...	Gniazdo RJ11	...
Zakres częstotliwości	...	...	2.4 GHz, 5 GHz
Wielkość plamki	17 $\mu$ m	...	...
Czułość cieplna (NETD)	< 40 mK @ F1.0	...	...
Mocowanie żyły	...	Szybkozłącze Krone - Mocowanie od spodu (kątowe), zatraskowe	...
Zakres spektralny	8 $\mu$ m ... 14 $\mu$ m	...	...
Typ anteny	...	...	4x4 MU-MIMO, 2.4 GHz - 3 dBi / 5 GHz - 4 dBi - 8 x Wbudowana antena kierunkowa
Palety kolorów	7	...	...
Przeznaczenie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patch panel Keystone,</li> <li>• UTP kat. 3</li> </ul>	...
Standardy	...	...	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Obiektyw	6.2 mm	...	...
Materiał	...	PET	...
Kąt widzenia	25 °	...	...
Zakres pomiaru temperatury	30 °C ... 45 °C	...	...
Dokładność pomiaru temperatury	$\pm$ 0.5 °C	...	...
Przetwornik	Niechłodzony mikrobolometr VOx Progressive Scan CMOS	...	...
Wielkość matrycy	160 x 120 px 0.3 Mpx	...	...
System skanowania	Progresywny	...	...
Prędkość transmisji	...	...	2.4 GHz : max. 1148 Mb/s + 5 GHz : max. 4804 Mb/s
Zoom optyczny	—	...	...

Zabezpieczenia	...	...	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
Zoom cyfrowy	—	...	...
Porty LAN	...	...	• 1 x 100/1000/2500 Base-TX + PoE IN • 1 x 1000 Base-X port SFP
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB (AGC wyłączone)	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyye</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyye</a>
Rozdzielczość	640 x 480 - 0.3 Mpx	...	...
Interfejs do zarządzania	...	...	Przeglądarka www, Ruijie Cloud
Domyślny adres IP	...	...	10.44.77.253
Oświetlacz LED	✓	...	...
Wyjście wideo	—	...	...
Gniazdo karty pamięci	—	...	...
Audio	Wbudowany mikrofon	...	...
Moc nadajnika	...	...	≤ 35 dBm @ 2.4 GHz ≤ 36 dBm @ 5 GHz
Interfejs sieciowy	Wi-Fi	...	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	...	...	• 2.4 GHz - 50 ° • 5 GHz - 60 °
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	...	...	• 2.4 GHz - 30 ° • 5 GHz - 30 °
Ochrona przeciwprzepięciowa	...	...	4 kV wyładowania atmosferyczne
Zasilanie PoE	...	...	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość nałożenia obrazu z kamery termowizyjnej na obraz klasyczny</li> <li>• PIP - Obraz w obrazie</li> <li>• Wbudowana pamięć 16 GB - możliwość lokalnego zapisu zdjęć i nagrań wideo</li> <li>• Interfejs USB C</li> <li>• Bluetooth</li> <li>• 3.5 " pojemnościowy ekran dotykowy - 640 x 480 px</li> <li>• Pomiar temperatury : najcieplejszy punkt, najchłodniejszy punkt, środek pola widzenia kamery, punkt/linia/obszar zdefiniowany przez użytkownika</li> <li>• Adaptive AGC - Adaptacyjna automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• DDE - Cyfrowe uwydatnienie szczegółów obrazu</li> </ul>	...	...
Obudowa	Plastikowa	...	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne)
Zasilanie	Akumulator Li-Ion	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3bt)</li> <li>• Pasywne PoE</li> <li>• 48 V / 1 A (brak zasilacza w zestawie)</li> </ul>
Kolor	Czarny	Biały	...
Pobór mocy	...	...	≤ 40 W
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 65 °C
Temperatura pracy	15 °C ... 35 °C	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	0 % ... 100 % (bez kondensacji)
Certyfikaty	...	...	CE, RoHS
Obsługiwane języki	angielski	...	...
SAP Code	308200048	...	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż bez użycia narzędzi</li> <li>• Standard montażu Keystone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reeye)</li> <li>• Dostęp z telefonu komórkowego</li> <li>• Ilość użytkowników : 512 (max)</li> <li>• Multi-SSID ( max. 8 )</li> <li>• Wyłącznik sieci bezprzewodowej</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• Kontrola mocy transmisji</li> <li>• Wsparcie dla technologii Reeye Mesh</li> <li>• Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Harmonogram sieci bezprzewodowej</li> <li>• Statystyki transmisji bezprzewodowej</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Izolacja klientów sieci bezprzewodowej</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Zasilanie PoE</li> <li>• Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie (dołączony zestaw montażowy)</li> <li>• Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji.</li> </ul>
---------------	-----	--	--

Klasa szczelności	IP54	...	IP68
Waga	0.65 kg	0.006 kg	2.9 kg
Wymiary	244 x 104 x 100 mm	20 x 23 x 27 mm (szer. x wys. x gł.)	300 x 300 x 75.5 mm (bez zestawu montażowego)
Zakres średnicy słupa	...	...	Ø 70 ... Ø 140 mm
Producent / Marka	Hikvision	...	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata