

	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-K/NF*P100	PUSZKA PODTYNKOWA E-3700 SIMET	PUSZKA PODTYNKOWA PODWOJNA Z-2X32 SIMET	KAMERA IP BCS-L-EIP55VSR4-A11-G - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM BCS Line
				
	8.00 PLN 9.84 PLN	8.13 PLN 10.00 PLN	5.78 PLN 7.11 PLN	1839.00 PLN 2261.97 PLN
Standard	TCP/IP
Ilość segmentów	...	1	2	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	5 Mpx
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Przeznaczenie	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Materiał	Guma
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, głęboka, do ścian pustych, z membranami przebieciowymi • wskaźnik palności : 850 °C • 2 punkty mocowania • 2 Wkręty montażowe, 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie 	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, do kinkietów • Klasa V0 • wskaźnik palności : 850 °C • 2 x 1 punkt mocowania • pokrywa licząca z puszką - w zestawie 	...
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe	bezhalogenowy i niepalny	...
Srednica otworu montażowego	2 x 32 mm	...
Rozstaw otworów montażowych	...	60 mm
Rozdzielczość	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia	• 99 ° ... 28 ° (dane producenta) • 110 ° ... 31 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding
Wejścia / wyjścia alarmowe	-
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Prędkość transmisji strumienia głównego	• 20 kl/s @ 5 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Detekcja dźwięku • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 850 mA
Pobór mocy	≤ 10.2 W
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	Brązowy	Pomarańczowy	Niebieski	Ciemny grafit
Wandaloodporna	—
Klasa szczelności	...	IP30	IP30	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.001 kg	0.026 kg	0.018 kg	0.69 kg
Wymiary	27 x 12 x 15 mm	Ø 70 x 60 mm	65 x 35 x 45 mm	Ø 122 x 108 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	...	SIMET	SIMET	BCS Line
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata