

	<a href="#">STEROWNIK OŚWIETLENIA LED FUT036S 2.4 GHz, MONO 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light</a>	<a href="#">ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/T/RGBW 12 mm ORNO</a>	<a href="#">PRZEJŚCIE IEC-G/F-W</a>
			
	19.60 PLN 24.11 PLN	5.29 PLN 6.51 PLN	1.45 PLN 1.78 PLN
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V	Współpraca z oświetleniem LED RGBW	...
Szerokość taśmy	...	12 mm	...
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC	...	...
Rodzaj złącza	...	...	Przejście IEC Gniazdo / "F" Wtyk
Impedancja	...	...	75 Ω
Klasa szczelności	...	—	...
Maksymalne napięcie zasilania	...	48 V	...
Materiał	...	...	Metal
Maksymalne łączne obciążenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 144 W @ 12 V,</li> <li>• 288 W @ 24 V</li> </ul>	...	...
Całkowity maksymalny prąd	12 A	...	...
Liczba wejść	1	...	...
Liczba wyjść	2 (zasilanie)	...	...
Typ złącza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zaciski skręcane,</li> <li>• Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania</li> </ul>	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	2.4 GHz	...	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	30 m	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) - Wymagana bramka WL-BOX2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	...	...
Wybrane cechy	Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów FUT035S / FUT036S / FUT038S / FUT039 nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Odporność na korozję</li> </ul>

Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	...
Kolor	Biały	Biały	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	...	...
Waga	0.03 kg	0.002 kg	0.007 kg
Wymiary	75 x 36 x 17 mm	28 x 20 mm	...
Producent / Marka	MiBOXER / Mi-Light	ORNO	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata