

	WIDEODOMOFON S601D-2 VIDOS	PRZEJŚCIE CINCH-W/F/S	BATERIA ALKALICZNA BAA1 AAAA P1 1.5 V (AAAA) ENERGIZER	KAMERA IP IPC-FW541AS - 5 Mpx 1.4 mm - Fish Eye DAHUA	KABEL GŁOSNIKOWY HL-EJ02.5	REJESTRATOR IP DS-7108N1-O1(MD) 8 KANAŁÓW Hikvision	WIDEODOMOFON S311D VIDOS
	810.00 PLN 896.30 PLN	1.28 PLN 1.57 PLN	13.80 PLN 16.97 PLN	1970.00 PLN 2422.10 PLN	4.64 PLN 5.71 PLN	586.00 PLN 720.78 PLN	750.02 PLN 922.52 PLN
Standard				TCP/IP		TCP/IP	
Kompatybilność	Wideo domofony analogowe VIDOS						VIDOS DUO
Obsługiwane rozdzielczości							
Wielkość matrycy				5 Mpx			max. 6 Mpx
Przetwornik	1/3" * 600 TVL			1/2.7" * Progressive Scan CMOS			2.0 Mpx
Wyjścia wideo						1 szt. HDMI 1 szt. VGA	
W odcinku					100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki		
W opakowaniu			2 szt. Podana cena za opakowanie				
Rodzaj złącza		Przejsicje CINCH Wtyk / F- Gniazdo					
Napięcie znamionowe			1.5 V				
Źródło światła IR	✓						✓
Źródło światła LED	—						—
Obsługa audio						8 Kanałów - Audio z kamer	
Impedancja		75 Ω					
Wejścia audio							
Materiał		Metal					
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	—						—
Wbudowany czytnik linii papilarnych	—						—
Wyjścia audio							
Żyła wewnętrzna					2 x Ø 2.5 mm Cu-OFC Linka		
Wbudowany szyfrator	✓						✓
Powłoka zewnętrzna					PVC		
Typ (rozmiar)			LR61 / E96 / LR8D425 (AAAA)				
Liczba obsługiwanych akumulatorów	1						1
Kolor powłoki					Bezbarwny		
Wyjście wideo	zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym VIDOS						zgodność z cyfrowym systemem wideodomofonowym VIDOS DUO
Przepływność (bitrate)							max. 60 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde							1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania							Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach							Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Rozdzielczość				2592 x 1944 - 5 Mpx . 2048 x 1536 - 3 Mpx . 1600 x 1200 - 2 Mpx . 1280 x 960 - 1.3 Mpx . 1280 x 720 - 720p 1.4 mm - Fish Eye			
Obiektyw							
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań						Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer @ 1080p. Synchroniczne odtwarzanie 1 lub 4 kanałów, funkcja Smart Search	
Kąt widzenia	87°		180°				170°
Zasięg oświetlacza IR			10 m				
Stosunek sygnał/szum (S/N)			> 56 dB				
Interfejs RS-485							
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 2 stref • Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia sterowanie stanem otwarcia drzwi niezależnych wejść osobnymi kodami (np. furtka + brama automatyczna) • Możliwość zaprogramowania do 1010 kodów dla 2 stref • Regulacja czasu otwarcia elektrozapępu: 1s ... 99s • Obsługa elektrozapępu (zwróć uwagę na elektromagnetyczny zwróć uwagę na elektromagnetyczny) • Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla • Wyjście na timer określający czasowy dostęp • Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozapę, ponowne wpisanie kodu zamyka go) • Wandaloodporny panel przedni • Podświetlane przyciski oraz złyd na naszwisko 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję 					<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw Fisheye • Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji • Wyjście przekazykowe: 1 szt. lub 2 szt. - Moduł B5 • Obsługa do 13 urządzeń zewnętrznych (telefon / unifony) • Współpraca z czujnikami PIR • Stałe lub cykliczne zbliżenie obserwowanego obrazu • Obsługa elektrozapępu i zwróć uwagę na elektromagnetyczny • Udoskonalona funkcja adresowanego interkomu - umożliwia adresowanie paneli wewnętrznych w systemie oraz komunikację pomiędzy nimi • Zasilanie elektrozapępu: 12V DC / max. 300mA • Wskaźnik rozpoznała rozmowy i otwarcia rygla
Funkcje sieciowe						Podgląd obrazu na żywo. Odtwarzanie nagrań. Archiwizowanie nagrań - aplikacja iVMS-4200 (Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych)	
Metoda kompresji obrazu				H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG		H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
Klasa szczelności	IP65						IP54
Audio				<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio 			
Prędkość transmisji strumienia głównego				25 kbit/s @ 5 Mpx			
Interfejs sieciowy				10/100 Base-T (RJ-45)		1 x RJ-45 10/100 Base-TX	
Dostęp z telefonu komórkowego						Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)	
USB						• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect	
Wejścia / wyjścia alarmowe						• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	
Inteligentna analiza obrazu						2 szt. USB 2.0	
Protokoły sieciowe				IPV4/IPV6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTCP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP		TCP/IP, DHCP, Hi-Connect, DNS, DDNS, NTP, SDDP, SMTP, UPnP	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Sterowanie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Detekcja ruchu	✓	...
Obsługa myszy	✓	...
Domyslny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Pilot IR w zestawie	---	...
Domyslny adres IP	192.168.1.108	...	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja IVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...	8000	...
Port ONVIF	80
Temperatura pracy	20 °C ... 55 °C	10 °C ... 55 °C	20 °C ... 55 °C
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanahu01/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanahu02/	...
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	✓	...	✓	...
SAP Code	303618109	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła dnia / silnego światła • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • AGC - Automatykna regulacja wzmacnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Automatykny balans biały • Strefy prywatności - maks. 4 strefy • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie, zliczanie ludzi w danym obszarze - obsługa 4 niezależnych obszarów detekcji - Raporty statystyk 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje • Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie • Detekcja ruchu 	...
Zasilanie	12 V DC ... 15 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 610 mA • ≤ 8.8 W @ PoE • ≤ 7.3 W @ 12 V DC 	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	24 V DC
Pobór mocy	≤ 1.5 W (praca)	≤ 10 W (bez HDD)	≤ 3.84 W (praca) ≤ 0.96 W (tryb czuwania)
Obudowa	Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna	Dome - Metal + Plastik	Stal kwasoodporna, Wodoodporna
Wandaloodporna	---	---	...	---	---
Kolor	Srebrny	Biały + Czarny	Srebrny
Temperatura pracy	10 °C ... 50 °C
Waga	0.66 kg	0.008 kg	0.006 kg	0.32 kg	...	0.78 kg	0.69 kg
Wymiary	195 x 100 x 55 mm	Ø 10 x 38 mm	...	Ø 126 x 45 mm	...	265 x 223 x 48 mm	183 x 94 x 44 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, włoski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski	...	polski, angielski	...
Producent / Marka	VIDOS	...	ENERGIZER	DAHUA	...	Hikvision	VIDOS
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00