



	PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP DS-KH6320-WTE1/EU Hikvision	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER ARCHER-MR400 2.4 GHz, 5 GHz 867 Mb/s + 300 Mb/s TP-LINK
		
	1060.00 PLN 1303.80 PLN	518.84 PLN 638.17 PLN
Kompatybilność	Wideodomofony Hikvision IP	...
Ekran	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy	...
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz , 5 GHz
Rozdzielczość	1024 x 600	...
Pamięć wewnętrzna	128 MB (wbudowana)	...
Typ anteny	...	3 x WiFi - wbudowane , 2 x 4G LTE
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3/3u
Prędkość transmisji	...	• 5 GHz : 867 Mb/s (max) + 2.4 GHz : 300 Mb/s (max) • LTE : 150 Mb/s
Typ modulacji	...	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Hikvision, • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, • Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka • Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo • Obsługa kart microSD max. 32 GB (brak w zestawie) • Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. • Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych 	...
Sterowanie	pojemnościowy ekran dotykowy	...
Domyślne hasło administratora	— Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy	—	...
Wejścia alarmowe	8	...
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN
Wyjścia alarmowe	2	...

Pobór mocy	≤ 6 W	...
Kolor	Czarny + Srebrny	...
Czułość odbiornika	...	5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11a 54M: -74dBm • 11ac HT20: -67dBm • 11ac HT40: -64dBm • 11ac HT80: -60dBm • 11n HT20: -71dBm • 11n HT40: -70dBm 2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11g 54M: -76dBm • 11n HT20: -73dBm • 11n HT40: -67dBm
LTE	...	✓
QSS	...	✓
WDS	...	✓
Ilość portów LAN	...	4 x 10/100 Mb/s
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC, • IEEE 802.3af 	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	95 % (bez kondensacji)
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo SIM • Przycisk WPS/RESET
Waga	0.36 kg	0.26 kg
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski	...
SAP Code	305301487	...
Wymiary	200 x 140 x 25 mm	202 x 163 x 34 mm
Producent / Marka	Hikvision	TP-LINK
Gwarancja	3 lata	3 lata