



	BEZPRZEWODOWA, KURTYNOWA CZUJKA PIR AX PRO DS-PDC15-EG2-WE Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2 TiOC - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA
		
	346.00 PLN 425.58 PLN	752.00 PLN 924.96 PLN
Współpraca	Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO	...
Zasilanie bateryjne	1 x CR123A 3 V Bateria litowa (w zestawie)	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Żywotność baterii	~ 5 lat	...
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Zakres częstotliwości	868 MHz	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	max. 1600 m	...
Zalecana wysokość montażu	2.4 ... 3.6 m	...
Kąt detekcji / zasięg detekcji	15 m / 6.3 °	...
Cyfrowa kompensacja temperatury	✓	...
Odporność na zwierzęta	—	...
Klasa środowiskowa	II	...
Wykrywalna prędkość ruchu	0.3 ... 2 m/s	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Czujka cyfrowa • wąski kąt detekcji • Zaawansowana kompensacja temperatury • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) • Komunikacja dwukierunkowa • Zgodność z protokołem Tri-X • Szyfrowanie danych AES-128 • Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję 	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9, • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s, • 960 x 576 - 960H @ PAL
Obiektyw	...	3.6 mm
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 %	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 89 ° (dane producenta) • 84 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m
SAP Code	314300059	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI • Wbudowany głośnik / Syrena alarmowa
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	0 / 1
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcja aktywnego odstraszenia : Błyskające naprzemiennie diody: czerwona i niebieska - konfiguracja częstotliwości, Dźwięk syreny - 3 poziomy głośności • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 4x • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Klasa szczelności	...	IP67
Zasilanie	...	12 V DC / 870 mA
Pobór mocy	...	≤ 10.5 W
Obudowa	...	Compact, Plastik + Metal
Wandaloodporna	...	—
Kolor	Biały	Biały + Czarny
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.12 kg	0.48 kg
Wymiary	103 x 66 x 49 mm	241 x 91 x 91 mm
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata