





	ZESTAW SZYBKOZŁĄCZEK Z CYNĄ ORAZ RUR TERMOKURCZLIWYCH ZS-0856	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KD-109N 800 W Kraft&Dele	POTRÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-T-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	ZASILACZ 5V/2A/USB-MINI
				
	57.46 PLN 70.68 PLN	250.00 PLN 307.50 PLN	308.14 PLN 379.01 PLN	16.39 PLN 20.16 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń	...
Moc nominalna	...	800 W
Napięcie znamionowe	230 V AC	...
Napięcie zasilania	100 ... 240 V AC
Liczba gniazd sieciowych	...	1 szt. - jednofazowe
Zakres częstotliwości	50 / 60 Hz
Wbudowany woltomierz	...	✓
Napięcie wyjściowe	...	230 V AC	...	5 V DC
Częstotliwość wyjściowa	...	50 Hz
Wydajność prądowa zasilacza	2 A
Stabilizacja napięcia	...	—
Moc zasilacza	10 W
Wyjście 12V DC	...	✓
Wyjście	wtyk mini USB na przewodzie
Moc silnika	...	2 KM
Typ silnika	...	2-suwowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika	...	Ręczny
Poziom hałasu w czasie pracy	...	68 dB
Maksymalne łączne obciążenie	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x 3680 W (obciążenie rezystancyjne) - AC, • 3 x 500 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe) - AC, • 3 x 380 W - DC 	...
Średnie spalanie	...	0.4 l/h
Pojemność zbiornika paliwa	...	4 l
Całkowity maksymalny prąd	3 x 16 A	...
Wskaźnik poziomu paliwa	...	✓
Liczba wejść	3	...
Liczba wyjść	3	...
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Materiał wykonania	...	Stal nierdzewna + Aluminium + Tworzywo sztuczne

Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS 	...
Zakres przekroju przewodów	<ul style="list-style-type: none"> • 0.25 ... 0.35 mm² - biało-transparentna, • 0.5 ... 1.5 mm² - czerwono-transparentna, • 1.5 ... 2.5 mm² - niebiesko-transparentna, • 4.0 ... 6.0 mm² - żółto-transparentna
Temperatura kurczenia i topienia cyny	> 150 °C
Izolacja	Poliolefin
Maksymalne napięcie	600 V
Ilość szt. w opakowaniu	<ul style="list-style-type: none"> • 5 szt. - biało-transparentna, • 20 szt. - czerwono-transparentna, • 20 szt. - niebiesko-transparentna, • 5 szt. - żółto-transparentna 50 szt. - czarna
Długość	<ul style="list-style-type: none"> • 27 mm - biało-transparentna • 40 mm - czerwono-transparentna • 40 mm - niebiesko-transparentna • 40 mm - żółto-transparentna 20 mm
Stopień kurczenia	2:1 2:1
Średnica przed skurczeniem	3.2 mm
Średnica po skurczeniu	1.6 mm



Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa maks. 3 urządzeń, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • tryb wschodu i zachodu słońca, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Wbudowana klawiatura - 3 Dotykowe przyciski sterujące, • Podświetlany, dotykowy panel sterujący • Antena dookólna Wi-Fi 5 dB, • Gniazdo SMA-RP • Obsługa technologii µWiFi 	...
Obudowa	Tworzywo samogasnące , Natynkowa (puszka)	...
Klasa szczelności	IP44	...
Kolor	...	Niebieski + Czarny	Szary / Czarny	...
Temperatura pracy	-55 °C ... 125 °C	...	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	...	16.5 kg	0.42 kg	0.08 kg
Wymiary	...	380 x 310 x 315 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 129 x 96 x 57 mm - bez anteny • 285 x 96 x 57 mm - z anteną, w pionie • 197 mm - Antena 	55 x 82 x 33 mm
Producent / Marka	...	Kraft&Dele	BleBox	...
Gwarancja	2 lata	12 miesięcy	2 lata	2 lata