


	KAMERA IP IPC-HFW2449S-S-IL-0360B WizSense - 4 Mpx 3.6 mm DAHUA	PREPARAT REGENERUJĄCY POTENCJOMETRY KONTAKT-PR/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY
		
	1052.00 PLN 1293.96 PLN	26.93 PLN 33.12 PLN
Standard	TCP/IP	...
Opakowanie	...	Spray 400 ml
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Zastosowanie	...	Czyszczenie i regeneracja potencjometrów
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Wybrane cechy	...	Preparat w sprayu ze szczoteczką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
System skanowania	Progresywny	...
Obiektyw	3.6 mm	...
Kąt widzenia	78 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Czułość	0.002 Lux / F1.0 (kolor)	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	21.06	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów sabotaż wideo 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA 	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 3.8 W @ 12 V DC • ≤ 4.4 W @ PoE 	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.47 kg	0.36 kg
Wymiary	162 x 70 x 70 mm	Ø 66 x 187 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	AG TERMOPASTY
Gwarancja	3 lata	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00