



	ZESTAW KONWERTERÓW UTP / 2-WIRE DO TRANSMISJI LAN+POE ETH-2WIRE-A-SET KOMPLET 2 SZT ATTE	EXTENDER EXT-POE4 PULSAR
		
	469.00 PLN 576.87 PLN	107.00 PLN 131.61 PLN
Napięcie wejściowe	...	42 ... 57 V DC
Napięcie wyjściowe	...	42 ... 57 V DC
Liczba wejść	...	1
Liczba wyjść	...	2
Złącze	...	3 x Gniazdo RJ-45
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. RJ45 • 1 szt. listwa zaciskowa (zaciski śrubowe) - 0.32 ... 3.3 mm² (22 ... 12 AWG) 	...
Porty LAN	1 szt. RJ45 10 / 100 Mb/s	...
Obsługiwana prędkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 2 x Wyjście, • Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet
Moc wyjściowa	...	max. 14.4 W / port PoE , max. 20 W (łącznie)
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %
Listwa zaciskowa	<p>ETH-2WIRE-A-TX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+/-": piny 1, 2; "+/-": piny 3, 6) lub ("+/-": piny 4, 5; "+/-": piny 7, 8) • Power • DATA - 2-wire <p>ETH-2WIRE-A-RX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PoE OUT - Hi-PoE (802.3af/at/bt) ("+": piny 3, 6 / 4, 5; "-": piny 1, 2 / 7, 8) • Power • DATA - 2-wire 	...
Szybkość transmisji	10 / 100 Mbps	...

Zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 300 m @ 100 Mbps : 2-wire, • 800 m @ 10 Mbps : 2-wire • 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH-2WIRE-A-TX • 100 m @ UTP : ETH-2WIRE-A-RX - Kamera IP 	...
Diody sygnalizacyjne	<ul style="list-style-type: none"> • Power • LAN (RJ-45) • PoE (RJ-45) • 2-wire • 2-wire 10 Mbps • LV - niskie napięcie < 44 V 	Link/Act
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwwprzepięciowe - LAN, DATA • Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji - Power • Przeciążeniowe 0.6 A - PoE IN ETH-2WIRE-A-TX 	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwwprzepięciowe • Przeciążeniowe • Przeciwwzwarciowe
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Pełna transparentność dla sieci 	...
Zasilanie	<p>ETH-2WIRE-A-TX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 ... 56 V DC - PoE • 12 ... 56 V DC - Power <p>ETH-2WIRE-A-RX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 44 ... 56 V - Power • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu 	...
Pobór mocy	1.35 W (łącznie)	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne (poliwęglan)	Metalowa
Klasa szczelności	IP20	...
Temperatura pracy	-25 °C ... 65 °C	...
Waga	0.028 kg (pojedynczy element)	0.10 kg
Wymiary	73 x 51 x 23 mm (pojedynczy element)	86 x 77 x 26 mm
Producent / Marka	ATTE	PULSAR
Gwarancja	3 lata	2 lata