



	SWITCH POE APTI- POE0402-60W-V2 4- PORTOWY	CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT SATEL
		
	144.00 PLN 177.12 PLN	1558.00 PLN 1916.34 PLN
Porty LAN	6 x RJ45 (4 x IEEE 802.3af)	...
Zarządzanie	—	...
Wejścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Diody LED	LAN, WAN, PoE	...
Wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 • Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s : 2 x Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 4 x Porty LAN & PoE 	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE	...
Maksymalna sumaryczna moc	60 W	...
Pamięć zdarzeń	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie) • Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali, • Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu
Tablica adresów MAC	1k	...
Użytkownicy + administratorzy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8000 + 1 • Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET
Certyfikaty	CE	...
Obciążalność wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • OC : 50 mA / 12 V DC • +EX : 0.5 A / 12 V DC • AUX : 0.5 A / 12 V DC

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Port Uplink • Zasięg PoE : 250 m - Tryb EXTEND włączony • W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10" 	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota, • Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS, • Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych • Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów • Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach • Obsługa tripodów (kołowrotów) • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych
Zasilanie	230 V AC	12 V DC / 125 mA (max)
Współpraca z akumulatorem	...	—
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	93 % (bez kondensacji)
Wymiary	200 x 118 x 44 mm	151 x 69 x 17 mm
Waga	0.65 kg	0.092 kg
Producent / Marka	APTI	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata