





	INWERTEROWY AGREGAT PRĄDNIOTWORCZY KD-681 3000 W Kraft&Dele	KONEKTOR IPX-SMA SATEL	PRZEWÓD USB-W MICRO/USB-1.5M 1.5 m	PRZEWÓD USB-C/LIGHTNING/1M.GC 1 m Green Cell	HUR USB 3.0 Y-3089 30 cm	KARTA PAMIĘCI TE. P100/64GB microSD UHS-I, SDXC 64 GB DAHUA	KARTA PAMIĘCI TE. C100/32GB microSD UHS-I, SDHC 32 GB DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, DS-2CE56D0T-IRF(3.6mm)(C) - 1080p Hikvision
								
	1798.00 PLN 2211.54 PLN	52.00 PLN 63.96 PLN	9.00 PLN 11.07 PLN	49.13 PLN 60.43 PLN	55.04 PLN 67.70 PLN	30.34 PLN 37.32 PLN	17.43 PLN 21.44 PLN	174.00 PLN 214.02 PLN
Typ	microSD	microSD	...
Moc nominalna	3000 W
Moc maksymalna	3300 W
Napięcie wyjściowe	230 V AC
Rodzaj	UHS-I, SDXC	UHS-I, SDHC	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Pojemność	64 GB	32 GB	...
Liczba gniazd sieciowych	2 szt. - jednofazowe
Przewód	...	IPX (U.FL) - Gniazdo / SMA - Gniazdo	Wtyk USB-A / Wtyk Micro USB-B	Wtyk USB-C / Wtyk LIGHTNING
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Prędkość odczytu	≤ 100 MB/s	≤ 95 MB/s	...
Wbudowany woltomierz	✓
Długość kabla	...	0.25 m
Złącza
Prędkość zapisu	≤ 60 MB/s	≤ 25 MB/s	...
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Długość przewodu	1.5 m	1 m	30 cm
Stabilizacja napięcia	Inwerter / falownik (zapewnia pełną stabilizację napięcia)
Standard USB	2.0	2.0	3.0
Wyjście 12V DC	✓
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p
Klasa	10, U3, V30, A2	10, U1, V10	...
Pojemność skokowa silnika	124.6 cm ³
Adapter SD
Zasięg oświetlacza IR	25 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw	3.6 mm
Kąt widzenia	80 °
Typ silnika	SY152F-3 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Rozruch silnika	Ręczny
Poziom hałasu w czasie pracy	≤ 94 dBA
Srednie spalanie	1.1 l/h - obciążenie 50%
Pojemność zbiornika paliwa	7.5 l
Srednica kabla
Wskaźnik poziomu paliwa	✓
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja niskiego poziomu oleju • Sygnalizacja przeciążenia • Zabezpieczenie przeciążeniowe • Funkcja ładowania akumulatora • Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia 	Bardzo prosty i szybki montaż	<ul style="list-style-type: none"> • Solidne wykonanie • Bardzo elastyczny • 2 x Cu - AWG 28 (DATA) + 2 x Cu - AWG 24 (zasilanie) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wysoka odporność na zakłócenia • 100% przewód miedziany • 2 x Cu - AWG 30 - Dane + 2 x Cu - AWG 23 - Zasilanie • Solidne wykonanie • Technologia Power Delivery - 87 W • Podwójne ekranowanie przewodu • Wzmocnienie włóknem kevlarowym 	<ul style="list-style-type: none"> • Solidne wykonanie • Możliwość wykorzystania w charakterze ładowarki dla wielu urządzeń po podłączeniu zewnętrznego zasilania przez gniazdo micro USB • Sygnalizacja LED • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 	<ul style="list-style-type: none"> • Duża wytrzymałość i wysoka wydajność (praca ciągła) • Odporność na niską i wysoką temperaturę (0 °C - 70 °C) • Wodoodporna • Odporność na namagnesowanie • Odporność na promieniowanie X 	<ul style="list-style-type: none"> • Odporność na niską i wysoką temperaturę (0 °C - 70 °C) • Wodoodporna • Odporność na namagnesowanie • Odporność na promieniowanie X 	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	✓
Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	5 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)	12 V DC / 250 mA
Pobór mocy	≤ 3 W
Obudowa	Dome, Metal + Plastik

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wandaloodporna
Kolor	Zielony + Czarny	Biały	Biały
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	32.1 kg	..	0.045 kg	0.02 kg	0.050 kg	0.18 kg
Wymiary	614 x 341 x 506 mm	95 x 31 x 21 mm	15 x 11 x 1 mm	15 x 11 x 1 mm	15 x 11 x 1 mm	Ø 90 x 70 mm
Producent / Marka	Kraft&Dele	SATEL	..	Green Cell	UNITEK	DAHUA	DAHUA	..	Hikvision
SAP Code	300613462
Gwarancja	12 miesięcy	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	7 lat	..	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00