



| | | |
|---------------------------------|---|---|
| | PATCHCORD RJ45/0.5-BLACK 0.5 m | CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR SLIM-DUAL SATEL |
| |  |  |
| | 3.09 PLN 3.80 PLN | 142.00 PLN 174.66 PLN |
| Zastosowanie | ... | Wewnętrzna |
| Pyroelement | ... | poczwórny |
| Rodzaj czujnika | ... | Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW) |
| Zalecana wysokość montażu | ... | 2.4 m |
| Przewód | UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk | ... |
| Zasięg | ... | max. 15 x 20 m |
| Długość kabla | 0.5 m | ... |
| Kąt detekcji | ... | 90 ° |
| Regulacja czułości | ... | Osobna, płynna regulacja czułości dla każdego z czujników |
| Wyjście alarmowe | ... | NC, 2EOL / NC - Ustawiane zworkami |
| Wyjście sabotażowe | ... | ✓ |
| Sygnalizacja LED | ... | Zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika LED oraz wybór koloru świecenia spośród 4 kolorów |
| Pasma częstotliwości mikrofal | ... | 24.125 GHz |
| Odporność na zwierzęta | ... | — |
| Funkcja antymaskingu | ... | — |
| Czas sygnalizacji naruszenia | ... | 2 s |
| Maksymalne obciążenie wyjść | ... | • 40 mA / 24 V DC - Wyjście przekaźnikowe • 100 mA / 30 V DC - Antysabotażowe, NC |
| Cyfrowa kompensacja temperatury | ... | ✓ |
| Stopień zabezpieczenia (Grade) | ... | EN50131-2-2 Grade 2 |
| Klasa środowiskowa EN 50130-5 | ... | II |
| Zasilanie | ... | 12 V DC / 25 mA |
| Temperatura pracy | ... | -10 °C ... 55 °C |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Wykrywalna prędkość ruchu | ... | 0.3 ... 3 m/s |
| Kolor | Czarny | Biały |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję | <ul style="list-style-type: none"> • EN 50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-2 • cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Wbudowane rezystory parametryczne 2EOL: 2 x 1.1kΩ • Kontrola strefy podejścia |
| Waga | 0.020 kg | 0.1 kg |
| Wymiary | ... | 137 x 62 x 42 mm |
| Producent / Marka | ... | SATEL |
| Gwarancja | 2 lata | 5 lat |