




	<a href="#">KAMERA IP IPC-HFW2549S-S-IL-0280B WizSense - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">KOŁEK ROZPOROWY KW-10/5X50 KLIMAS</a>	<a href="#">ZAMRAŻACZ FREEZE/300 SPRAY 300 ml AG TERMOPASTY</a>
			
	1140.00 PLN 1402.20 PLN	0.43 PLN 0.53 PLN	21.40 PLN 26.32 PLN
Standard	TCP/IP	...	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...
Opakowanie	...	...	Spray 300 ml
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	...
Materiał	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kołek rozporowy, Polipropylen</li> <li>• Wkręt, Stal ocynkowana</li> </ul>	...
Wybrane cechy	...	...	Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach
Średnica wiercenia	...	10 mm	...
Długość kolka rozporowego	...	50 mm	...
Wymiar wkręta	...	Ø 5 x 50 mm, PZ-2	...
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beton</li> <li>• Cegła ceramiczna pełna</li> <li>• Cegła silikatowa pełna</li> </ul>	Idealny do wyszukiwania usterek metodą termiczną, tzw. „zimnych lutów” i mikropęknięć obwodów drukowanych
Rozdzielczość	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...
System skanowania	Progresywny	...	...
Obiektyw	2.8 mm	...	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 111 ° (dane producenta)</li> <li>• 105 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...	...
Czułość	0.007 Lux / F1.0 (kolor)	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Maks. liczba użytkowników on-line	20	...	...
ONVIF	21.12	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>sabotaż wideo</li> </ul>	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 380 mA</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 4.6 W @ 12 V DC</li> <li>• ≤ 5.5 W @ PoE</li> </ul>	...	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...	...
Kolor	Biały + Czarny	...	...
Klasa szczelności	IP67	...	...
Wandaloodporna	—	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.47 kg	...	0.25 kg
Wymiary	162 x 70 x 70 mm	...	Ø 53 x 237 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...	...
Producent / Marka	DAHUA	KLIMAS	AG TERMOPASTY
Gwarancja	3 lata	2 lata	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00