



	KAMERA IP APTI-AI401CA3-36W - 4 Mpx 3.6 mm	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-FS22-44TP
		
	232.00 PLN 285.36 PLN	188.05 PLN 231.30 PLN
Standard	TCP/IP	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Standard mocowania	...	VESA : 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200 400 x 300, 400 x 400
Rozmiar TV w calach	...	32 " ... 55 "
Nośność	...	35 kg
Rozdzielczość	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Pochylenie w pionie	...	-10 ° ... 10 °
Obiektyw	3.6 mm	...
Obrót w poziomie	...	—
Kąt widzenia	81 °	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	—
Zasięg oświetlacza IR	25 m	...
Wybrane cechy	...	Regulowana wysokość półki w zakresie 60 cm
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	• Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Zgodność ze standardem AAC	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	✓	...
Interfejs RS-485	—	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy 	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, sabotaż wideo • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący efekt migotania obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Przycisk RESET - na przewodzie • Strefy prywatności - maks. 3 • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 290 mA 	...
Pobór mocy	≤ 3.5 W	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.44 kg	12 kg
Wymiary	173 x 73 x 73 mm	1170 ... 1470 x 600 x 400 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	APTI	BRATECK
Gwarancja	2 lata	2 lata