




	<a href="#">KARTA SIECIOWA ETHERNET USB 3.0 TL- UE300 TP-LINK</a>	<a href="#">INTELIĞENTNA GŁOWICA TERMOSTATYCZNA ATLO- TH2-TUYA Zigbee, Tuya Smart</a>	<a href="#">UCHWYT KAMERY DS-1602ZJ-BOX-POLE Hikvision</a>
			
	73.40 PLN 90.28 PLN	130.83 PLN 160.92 PLN	730.00 PLN 897.90 PLN
Obsługiwane standardy	Gigabit Ethernet	...	...
Zastosowanie	...	głowica sterująca zaworem grzejnika	...
Odpowiedni dla kamer	...	...	Hikvision
Chipset	RTL8153	...	...
Obsługiwane prędkości	10 / 100 / 1000 Mb/s	...	...
Zasilanie	...	2 x bateria 1.5 V LR6 (AA)	...
Materiał	...	...	Aluminium / Stal
Interfejs	USB 3.0	...	...
Zakres pomiarowy	...	0 °C ... 60 °C	...
Dokładność pomiaru	...	± 1 °C	...
Porty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45,</li> <li>• 1 x USB 3.0 - Typ A</li> </ul>	...	...
Ręczna regulacja temperatury	...	5 °C ... 35 °C	...
SAP Code	...	...	302700813
System operacyjny	Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Mac OS, Chrome	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompaktowa składana konstrukcja</li> <li>• Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy</li> <li>• Plug &amp; Play</li> </ul>	...	...
Certyfikaty	FCC, CE	...	...
Producent / Marka	TP-LINK	...	Hikvision

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość manualnej zmiany pozycji zaworu,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Czujnik temperatury : Termistor NTC</li> <li>• Wyświetlacz LED</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Zmniejszenie ogrzewania w przypadku otwarcia okna</li> <li>• Zapobieganie gromadzenia się osadu</li> <li>• Child Lock - zabezpieczenie urządzenia przed dziećmi</li> <li>• Tryb czasowy</li> <li>• Funkcja zapobiegania zamarzaniu</li> <li>• Sygnalizacja awarii</li> <li>• Alarm niskiego poziomu baterii</li> </ul>	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	...	Biały	Biały
Temperatura pracy	...	0 °C ... 50 °C	...
Waga	0.024 kg	0.146 kg	6.75 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 71 x 26 x 16 mm</li> <li>• Długość przewodu : 35 mm</li> </ul>	Ø 55 x 95 mm	463 x 314 x 209 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata