





	<a href="#">KABEL GŁOŚNIKOWY HI-FI/2X0.75</a>	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA LE-049419 (6 GNIAZD) 1.5 m LEGRAND</a>	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY UNIFI-U6-LR UBIQUITI</a>	<a href="#">KOŁEK ROZPOROWY KW-8/4X45 KLIMAS</a>
				
	1.78 PLN 2.19 PLN	161.81 PLN 199.03 PLN	1151.67 PLN 1416.55 PLN	0.29 PLN 0.36 PLN
Napięcie znamionowe	...	230 V AC / 50 Hz	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A	...	...
Materiał	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kołek rozporowy, Polipropylen</li> <li>• Wkręt, Stal ocynkowana</li> </ul>
Maksymalne łączne obciążenie	...	3680 W	...	...
W odcinku	<b>100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>	...	...	...
Zakres częstotliwości	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 GHz,</li> <li>• 2.4 GHz</li> </ul>	...
Średnica wiercenia	...	...	...	8 mm
Długość kołka rozporowego	...	...	...	40 mm
Liczba gniazd sieciowych	...	6 gniazd ze stykiem ochronnym 16A/250V - CEE 7/5	...	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	...	—	...	...
Żył wewnętrzna	2 x Ø 0.75 mm Cu-OFC Linka	...	...	...
Wymiar wkręta	...	...	...	Ø 4 x 45 mm, PZ-2
Powłoka zewnętrzna	PVC	...	...	...
Kolor powłoki	Bezbarwny	...	...	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	...	275 V / 50 Hz	...	...
Zastosowanie	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beton</li> <li>• Cegła ceramiczna pełna</li> <li>• Cegła silikatowa pełna</li> </ul>
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	...	< 1.5 kV (L/N)	...	...
Nominalny prąd wyładowczy	...	1.5 kA (L/N) - (8/20µs)	...	...
Typ anteny	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4Tx 4Rx MIMO @ 2.4 GHz - 4 dBi,</li> <li>• 4Tx 4Rx MU-MIMO&amp;OFDMA @ 5.0 GHz - 5.5 dBi</li> </ul> Zintegrowana - 4 x Antena dookólna	...
Wyłącznik	...	podświetlany	...	...
Długość kabla	...	1.5 m	...	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	...	...

Standardy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11a,</li> <li>• IEEE 802.11b,</li> <li>• IEEE 802.11g,</li> <li>• IEEE 802.11n,</li> <li>• IEEE 802.11ac,</li> <li>• IEEE 802.11ax,</li> <li>• IEEE 802.1Q VLAN</li> </ul>	...
Prędkość transmisji	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2400 Mbps @ 5 GHz,</li> <li>• 600 Mbps @ 2.4 GHz</li> </ul>	...
Zabezpieczenia	...	...	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)	...
Porty LAN	...	...	1 x 10/100/1000 Mbps	...
System operacyjny	...	...	UniFi WiFi Enterprise System	...
Moc nadajnika	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 dBm @ 2.4 GHz (max)</li> <li>• 26 dBm @ 5.0 GHz (max)</li> </ul>	...
Zasilanie PoE	...	...	Ubiquiti Passive PoE	...
Zasilanie	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 48 V / 0.5 A - Adapter zasilania PoE (brak w zestawie)</li> </ul>	...
Pobór mocy	...	...	16.5 W	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchwyty montażowe umożliwiające przykręcenie urządzenia do płaskiej powierzchni lub montaż za pomocą opasek zaciskowych</li> <li>• Korpus urządzenia obraca się w zakresie 180° względem uchwytów montażowych</li> <li>• Gniazda zabezpieczone przesłoną ochronną</li> <li>• Sygnalizacja LED : Zasilanie, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość montażu na ścianie lub suficie</li> <li>• UniFi WiFi Enterprise System</li> <li>• Mapy pomieszczeń oraz zasięgu</li> <li>• Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń</li> <li>• Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji</li> <li>• Wsparcie WiFi4/WiFi5/WiFi6</li> <li>• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</li> <li>• OFDMA</li> <li>• QoS</li> <li>• Interfejs Bluetooth</li> <li>• Klasa szczelności : IP54</li> </ul>	...
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	5 % ... 95 %	...
Waga	...	0.59 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.82 kg</li> <li>• 1.05 kg (z akcesoriami mocującymi)</li> </ul>	...
Wymiary	...	423 x 66 x 100 mm	Ø 220 x 48 mm	...
Producent / Marka	...	LEGRAND	UBIQUITI	KLIMAS
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata