




	DOMOWY SYSTEM WI-FI RG-M18(2PACK) Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mb/s + 1201 Mb/s REYEE	PRZEWÓD SMA-G/SMA- G+H155-0.8	KOŁEK ROZPOROWY KW-8/4X60 KLIMAS
			
	828.00 PLN 1018.44 PLN	33.10 PLN 40.71 PLN	0.37 PLN 0.46 PLN
Liczba urządzeń w komplecie	2 szt.
Przewód	...	Gniazdo SMA / Gniazdo SMA	...
Długość przewodu	...	0.8 m	...
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Średnica wiercenia	8 mm
Długość kołka rozporowego	40 mm
Zakres częstotliwości	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz, • 5 GHz ,
Wymiar wkręta	Ø 4 x 60 mm, PZ-2
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Typ anteny	2x2 MU-MIMO - wbudowane <ul style="list-style-type: none"> • 4 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. • 6.8 dBi @ 5 GHz - 2 szt.
Standardy	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Prędkość transmisji	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN	2 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Interfejs WAN	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Port USB	—
Kontrolki LED	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału
DDNS	—
Serwer DHCP	✓
Aktualizacja firmware	✓
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WPA/WPA2 • Czarna lista • kontrola rodzicielska • ukrycie SSID • Firewall

Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Repeater • Router • Access Point • WISP
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego	<p>Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye</p> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye</p>
Domyślny adres IP	192.168.110.1
Moc nadajnika	<p>max. 20 dBm @ 2.4 GHz</p> <p>max. 27 dBm @ 5 GHz</p>



Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Routing statyczny • PPPoE • IPTV • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Logi systemowe • Przycisk RESET • Przycisk MESH
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE	—
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (w zestawie)
Pobór mocy	max. 18 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.36 kg (pojedynczy element)	0.041 kg	...
Wymiary	91 x 91 x 181 mm (pojedynczy element)
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	...	KLIMAS

Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata
-----------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00