

	OGRANICZNIK PRZEPIĘC LE-50670 2P+Z 2 x RJ45 3500 W LEGRAND	LISTWA ZASILAJĄCA PD-6/R-2P 1.8 m	UCHWYT KAMERY DS-1604ZJ-BOX-POLE Hikvision	KAMERA IP IPC-HFW1530S-0280B-S6-BLACK 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
				
	123.93 PLN 152.43 PLN	94.40 PLN 116.11 PLN	606.00 PLN 745.38 PLN	818.00 PLN 1006.14 PLN
Odpowiedni dla kamer	Hikvision	...
Standard	TCP/IP
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Nośność	max. 10 kg	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	5 Mpx
Maksymalne łączne obciążenie	3500 W	3680 W
Całkowity maksymalny prąd	16 A	16 A
Materiał	Stop aluminium + Stal	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	1 kV
Montaż	...	W szafach typu RACK 19"
Udar kombinowany U _{oc}	4 kV
Liczba gniazd sieciowych	2 szt. RJ45	6 x CEE 7/5
Długość kabla zasilającego	...	1.8 m, przewód z wtykiem zasilania CEE 7/7
Typ gniazda	CEE 7/17
Typ obudowy	...	1 U RACK 19"
Typ wtyczki	CEE 7/7
SAP Code	302701642	...
Uziemienie	✓
Wybrane cechy	...	Wyłącznik nadprądowy, 16 A, Typ C, 2P
Klasa odporności mechanicznej	IK04
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 106 ° (dane producenta) • 101 (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kI/s @ 5 Mpx 25 kI/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	20.06
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja dźwięku • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 3.9 W @ 12 V DC • ≤ 4.5 W @ PoE (802.3af)
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Compact - Metalowa
Kolor	Szary / Biały	...	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP20	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.142 kg	0.91 kg	6.4 kg	0.32 kg
Wymiary	85 x 85 x 78 mm	483 x 45 x 85 mm	457 x 314 x 195 mm	Ø 70 x 162 mm
Obsługiwane języki	angielski, hiszpański, rosyjski
Producent / Marka	LEGRAND	...	Hikvision	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata