

	<a href="#">ZASILACZ UPS TM-LI-OFFICEPRO-600-F2 600 VA IPS</a>	<a href="#">PRZEJŚCIE WT-4.4/GT-55</a>
		
	251.16 PLN 308.93 PLN	3.08 PLN 3.79 PLN
Typ zasilacza	Line-interactive	...
Moc czynna	360 W	...
Moc pozorna	600 VA	...
Napięcie wejściowe	162 V ... 295 V AC	...
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)	...
Napięcie wyjściowe	230 V AC $\pm$ 5 % (aprosymowana sinusoida)	...
Rodzaj złącza	...	Przejsćie : Wtyk : 6.5 / 4.3 / 1.4 mm , Gniazdo : 5.5 / 2.1 mm
Materiał	...	Metal + PET
Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %	...
Współczynnik mocy	0.6	...
Regulacja napięcia	—	...
Regulacja częstotliwości	—	...
Czas przełączenia	2 ... 7 ms (typowo) max. 10 ms	...
Czas ładowania (do poziomu 90%)	5 ... 8 godz.	...
Akumulator	1 szt. - 12V/7Ah AGM	...
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 minuty @ 100 %,</li> <li>• 5 minut @ 75 %,</li> <li>• 8 minut @ 50 %,</li> <li>• 10 minut @ 25 %</li> </ul>	...
Liczba wyjść	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)	...
Oprogramowanie zarządzające	UPSmart (Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10)	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezpiecznik topikowy</li> <li>• Przeciążeniowe</li> <li>• Zwarciove</li> <li>• Nadnapięciowe</li> <li>• Temperaturowe</li> <li>• Przed przeładowaniem</li> <li>• Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora</li> <li>• Filtr linii telefonicznej</li> </ul>	...

Sygnalizacja stanu pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze,</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa</li> </ul>	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikroprocesorowy system sterowania</li> <li>• Automatyczny system diagnostyki UPS</li> <li>• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego</li> <li>• COLD START: - Zimny start zasilacza</li> <li>• Automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia</li> <li>• Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR</li> <li>• Wbudowany filtr EMI, RFI</li> <li>• 2 x RJ-11 - Wejście / Wyjście</li> <li>• Interfejs komunikacyjny - Port USB</li> <li>• W zestawie kabel USB A / USB B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Odporność na korozję</li> <li>• Współpraca ze switchami oraz rejestratorami DAHUA zasilanymi napięciem 48V DC</li> </ul>
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do każdego domu lub małego biura</li> <li>• Telekomunikacja</li> <li>• CCTV - systemy monitoringu</li> </ul>	...
Typ obudowy	Tower	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	...
Waga	4.37 kg	0.005 kg
Wymiary	305 x 90 x 165 mm	Ø 13 x 42 mm
Producent / Marka	IPS	...
Gwarancja	2 lata	2 lata