



	KAMERA IP GT-CI21C2-28ZW - 1080p, 2.8 ... 8 mm - MOTOZOOM GEMINI TECHNOLOGY	ROZGAŁĘŹNIK RJ45-W/2RJ45-G
		
	272.00 PLN 334.56 PLN	3.40 PLN 4.18 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.8 " Sony CMOS	...
Procesor obrazu	Hisilicon 3516C	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Rodzaj złącza	...	Rozgałęźnik RJ 45 Wtyk / 2 x RJ 45 Gniazdo
Materiał	...	PET
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p , 720 x 576 - D1	...
Obiektyw	2.8 ... 8 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 87 ° ... 37 ° (dane producenta) • 98 ° ... 51 ° (nasze testy) 	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1	...
Przepływność (bitrate)	16 ... 8000 kbit/s	...
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	max. 25 kl/s - 2.1 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny - RCA (CINCH) • Wyjście Audio - RCA (CINCH) 	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 5800 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Fseye • iOS: Darmowa aplikacja Fseye	...
Domyślny adres IP	192.168.1.188	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / (puste)	...
Porty dostępu przez www	80, 554, 1935	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	5050, 5051, 5052	...
WEB Server	Wbudowany	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	5800	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
Port ONVIF	80	...
ONVIF	2.21	...
RTSP URL	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)	...
Interfejs RS-485	✓	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Wyjście CVBS, SPOT • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Znak czasu i opis na obrazie • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom • Strefy prywatności - maks. 4 • Przycisk RESET • Inteligentna analiza obrazu : Zliczenie z uwzględnieniem kierunku, Wykrywanie zmiany położenia przedmiotu w przestrzeni, Wirtualne ogrodzenie, strefa detekcji 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 290 mA 	...
Pobór mocy	≤ 3.5 W	...
Obudowa	Compact, Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP66	...
Obsługiwane języki	angielski, polski	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.646 kg	0.010 kg
Wymiary	Ø 71 x 188 mm	37 x 30 x 24 mm
Producent / Marka	GEMINI TECHNOLOGY	...
Gwarancja	2 lata	2 lata