




	SWITCH VTNS1001B-2-A DAHUA 2-wire	KAMERA IP TC-C35XS SPEC:I3/E/Y/M/H/2.8MM/V4.1 - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY	EXTENDER HDMI+USB- EX-70
			
	846.00 PLN 1040.58 PLN	1193.00 PLN 1467.39 PLN	419.00 PLN 515.37 PLN
Standard	...	IP	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	max. 1080p @ 60 Hz
Ilość portów	1 x DAHUA 2-wire , 1 x RJ-45
Kompatybilność	Instalacja domofonowa 2- przewodowa DAHUA
Maksymalny zasięg transmisji	• 70 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 1080p • 60 m - UTP kat. 5e @ 1080p (nasze testy)
Rozdzielczość	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja LED • Możliwość łączenia kaskadowego • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją, • Brak opóźnień w przesyłce wideo, • Brak opóźnień przy sterowaniu myszką • Dedykowany do pracy ciągłej 24/7
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	104 °	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	-20 °C ... 60 °C
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście Audio • Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	<ul style="list-style-type: none"> • 25 k/s @ 5 Mpx • 50 k/s @ 2 Mpx 	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	2	...
ONVIF	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus 	...
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.2	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001	...
Port ONVIF	...	80	...

Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • wtargnięcie • podwójne przekroczenie linii • sabotaż wideo • detekcja twarzy • detekcja błąkania się w danym obszarze • wykrywanie kasku ochronnego • wykrywanie osób na służbie • porzucony/brakujący obiekt • bieganie • nielegalne parkowanie • liczenie ludzi 	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Tryb korytarzowy • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Detekcja ruchu 	<ul style="list-style-type: none"> • Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki • Przejście sygnału HDMI w nadajniku • Obsługa EDID • Przesył audio po sieci (Stereo)
Zasilanie	48 V DC / 1.25 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA 	5 V DC / 1 A (w komplecie)
Pobór mocy	max. 15 W (przy pełnym obciążeniu)	≤ 8 W	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)	Dome - Metalowa	...
Kolor	...	Biały	...

Klasa szczelności	...	IP66	...
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 65 °C	...
Waga	0.24 kg	0.5 kg	0.12 kg
Wymiary	131 x 103 x 40 mm	Ø 117 x 86 mm	85 x 75 x 20 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	TIANDY	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata