



	UCHWYT DO URZĄDZEŃ RACK U19-3U/340	KAMERA IP APTI-AI805VA2-28W-L Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm
		
	20.27 USD 24.93 USD	124.61 USD 153.27 USD
Standard	...	TCP/IP
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe	...
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Głębokość wewnętrzna	285 mm	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	105 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny - Gniazdo Jack 3.5 mm • Wyjście audio - Gniazdo Jack 3.5 mm • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
ONVIF	...	19.12
Interfejs RS-485	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168

Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi przesyłanie zdjęć twarzy na FTP
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 450 mA
Pobór mocy	...	≤ 5.4 W
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	Czarny (RAL 9005)	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—

Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	1.76 kg	0.5 kg
Wymiary	500 x 151 x 331 mm - RACK 19 " x 3 U	Ø 97 x 91 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	...	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata