




	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76H0T-ITMF(2.8mm)(C) - 5 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">PAMIĘĆ RAM DDR-C300U32G32 32 GB DDR4 3200 MHz CL22 DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50V2-36 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm</a>
			
	109.32 AUD 134.46 AUD	79.82 AUD 98.18 AUD	50.60 AUD 62.24 AUD
Pojemność całkowita	...	32 GB	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Rodzaj pamięci	...	DDR4 UDIMM	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Częstotliwość taktowania	...	3200 MHz	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	5 Mpx
Opóźnienie (CAS Latency)	...	CL22	...
Napięcie	...	1.2 V	...
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>	...	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s, 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	Automatyczna
Obiektyw	2.8 mm	...	3.6 mm
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 ° (dane producenta)</li> <li>• 82 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 83 ° (dane producenta)</li> <li>• 70 ° (nasze testy)</li> </ul>
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Balans bieli - ATW/Manual</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 340 mA	...	12 V DC / 290 mA
Pobór mocy	≤ 4.3 W	...	≤ 3.5 W
Obudowa	Dome, Metalowa	...	Dome - Metalowa
Klasa szczelności	IP67	...	IP66
Wandaloodporna	—	...	✓
Kolor	Biały	...	Grafitowy
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA	APTI
SAP Code	300613623	...	...
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.29 kg	...	0.29 kg
Wymiary	91 x 83 x 68 mm	133 x 31 x 3 mm	Ø 93 x 77 mm
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata