






	GNIAZDO POJEDYNCZE LE-753119 Valena Life 230 V 16 A (Schuko) IP44 LEGRAND	GNIAZDO PODWÓJNE DGZ2MZ.01/11-SIMON54 250 V 16 A	ROZGAŁĘŻNIK WTYCZKOWY Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWPZEPĘCIOWYM ACAR-MINI-AGD	ZESTAW MONTAŻOWY MONT-U-RPT-CDN ACO	ROUTER ARCHER-C50 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK
					
	34.09 PLN 41.93 PLN	26.08 PLN 32.08 PLN	41.48 PLN 51.02 PLN	21.58 PLN 26.54 PLN	145.78 PLN 179.31 PLN
Kompatybilność	Ramki montażowe CDN	...
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz	250 V AC	230 V AC / 50 Hz
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A	16 A
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Typ anteny	4 x Antena dookólna
Uszczelka	—	...
Uziemienie	✓	✓
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W
Czas reakcji	< 25 ns
Zaciski kablowe	automatyczne zaciski sprężynowe	zaciski skręcane
Liczba gniazd sieciowych	2 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Typ gniazda	CEE 7/3 (Schuko)	2 x CEE 7/5
Napięcie maksymalne	250 V / 50 Hz
Prześlona ochronna	✓	✓
Poziom ochrony układu przeciwpzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)
Prędkość transmisji	300 Mb/s + 867 Mb/s
Zastosowanie	Seria produktów Valena Life	Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Premium
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - (8/20µs)
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Maksymalny prąd wyładowczy	10 kA (L/N) - (8/20µs)
Porty LAN	4 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps Uplink
Klasa szczelności	...	IP20
System ochrony przeciwporażeniowej	Kółki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Kolor	Biały	Biały (RAL 9003)
Kontrolki LED	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, Ethernet, WAN, WPS

Czułość odbiornika	2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11g 54M : -76 dBm • 11n HT20 MCS7 : -74 dBm • 11n HT40 MCS7 : -71 dBm 5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11a 54M : -77 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -72 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -68 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -63 dBm
DDNS	✓
Serwer DHCP	✓
Aktualizacja firmware	✓
Zabezpieczenia	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, TP-LINK Tether
Zasilanie	9 V DC / 0.85 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Klasa szczelności : IP44 • Obudowa bryzgoszczelna 	Blaszki wykonane ze stali nierdzewnej	<ul style="list-style-type: none"> • Firewall • Filtracja dostępu do Internetu • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 4-portowy switch • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Kontrola przepustowości • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • DMZ • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • ukrycie SSID
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.085 kg	0.078 kg	0.12 kg	...	0.30 kg
Wymiary	78 x 78 x 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 81 x 75 x 46 mm • 20 mm - głębokość montażu 	131 x 55 x 75 mm	...	230 x 145 x 34 mm
Producent / Marka	LEGRAND	KONTAKT Simon	...	ACO	TP-LINK
Gwarancja	2 lata	6 lat	2 lata	2 lata	3 lata