





	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7208HTHI-K2 8 KANAŁÓW Hikvision	AKUMULATOR BAT-AAA/AKU-500*P4 1.2 V Ni-MH AAA ENERGIZER	AKUMULATOR BAT-HR20/AKU-2500*P2 1.2 V Ni-MH HR20 / D ENERGIZER	ŁADOWARKA VITAL-CHARGER-GC Green Cell
				
	2293.00 PLN 2820.39 PLN	30.43 PLN 37.43 PLN	47.60 PLN 58.55 PLN	38.40 PLN 47.23 PLN
W opakowaniu	...	4 szt. Podana cena za opakowanie	2 szt. Podana cena za opakowanie	...
Napięcie znamionowe	...	1.2 V	1.2 V	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Pojemność akumulatora	...	500 mAh	2500 mAh	...
Typ akumulatora	...	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH : AAA, AA / 1 ... 4 szt. - Baterie ładowane są niezależnie od siebie
Rozmiar	...	AAA	HR20 / D	...
Wejścia wideo	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo	• 1 szt. HDMI 4K • 1 szt. VGA • 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Wejścia audio	4 szt. CINCH
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.265+ / H.265 Pro / H.265 Pro+ / H.264 / H.264+
Zabezpieczenia	Termiczne, Przeciwprzepięciowe, Przeciwzwarciowe
Wskaźnik LED	✓
Wyświetlacz LED	—
Wybrane cechy	LED - Sygnalizacja ładowania akumulatora
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • AHD : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • HD-CVI : 4 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Regulacja prędkości zapisu	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 20 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	Firmware V3.5.37 build 180801 • 8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	2 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 8 kamer
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-TX
Przepływność (bitrate)	64 Mb/s
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) : • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	• rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/- Strumień główny • rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/- Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	8 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	RS-485 - PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
USB	• 1 szt. USB 3.0 • 1 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Wybrane funkcje	Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, zmiana sceny
Zasilanie	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)	5 V DC, Gniazdo micro USB / Gniazdo USB-C
Kolor	Czarny
Waga	1.95 kg	0.008 kg	0.065 kg	0.068 kg
Wymiary	380 x 330 x 51 mm	99 x 72 x 24 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	ENERGIZER	ENERGIZER	Green Cell
SAP Code	300220518
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00