



	SWITCH POE IP-5-11-L2 5-PORTOWY ATTE	KONTROLER DOSTĘPU ASC2204B-S DAHUA
		
	529.00 PLN 650.67 PLN	1181.00 PLN 1452.63 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	...	4 (jednokierunkowe)
Współpraca	...	DAHUA
Ilość obsługiwanych czytników	...	4 szt.
Współpraca z akumulatorem	...	—
Linie wyjściowe	...	5 szt. - Przekąźnikowe
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE 	...
Zarządzanie	—	...
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand
Diody LED	Power, LAN	...
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 5 Portów LAN & PoE	...
Domyślny adres IP	...	192.168.0.2
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	max. 95 % (bez kondensacji)
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porty LAN1 ... LAN4, • 60 W @ Passive PoE - Port LAN5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty LAN1 ... LAN5 	...
Maksymalna sumaryczna moc	60 W	...

Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN6 • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN5, LAN6 	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość kaskadowego łączenia urządzeń (przesył zasilania pomiędzy urządzeniami za pomocą Passive PoE poprzez port LAN 5) • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu • Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 5 • Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu • Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły • Obudowa montażowa ABOX-L2 wyposażona jest w 11 przepustów kablowych z dławnicami w układzie 10 x M16 + 1 x M20 • Klasa szczelności : IP56 	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 150000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem
Zasilanie	190 ... 260 V AC - zaciski kablowe	12 V DC / 1.4 A
Waga	1.02 kg	0.354 kg
Wymiary	248 x 198 x 96 mm	207 x 116 x 52 mm
Producent / Marka	ATTE	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata