

	RAMKA MONTAŻOWA A19-FRAME	STEROWNIK OŚWIETLENIA LED LED-RGBW-WC/RF2 2.4 GHz, RGBW 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light
		
	61.96 PLN 76.21 PLN	45.24 PLN 55.65 PLN
Typ obudowy	1 U Rack 19"	...
Materiał wykonania	Metal	...
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGBW) 12-24V
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie	...	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V
Całkowity maksymalny prąd	...	6 A / Kanał, 12 A (łącznie)
Liczba wejść	...	1
Liczba wyjść	...	4 (zasilanie)
Typ złącza	...	• zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania
Komunikacja bezprzewodowa	...	2.4 GHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	30 m
Dostęp z telefonu komórkowego	...	—
Wybrane cechy	...	Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów LED-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny	Biały
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C
Waga	0.19 kg	0.03 kg
Wymiary	484 x 44 x 21 mm	75 x 36 x 17 mm
Producent / Marka	DELTA	MiBOXER / Mi-Light
Gwarancja	3 lata	2 lata