



	REJESTRATOR IP TC-R3110 SPEC: I/B/L/EU/V1.1 10 KANAŁÓW TIANDY	REJESTRATOR IP NVR4108HS-4KS3 8 KANAŁÓW DAHUA
		
	397.00 PLN 488.31 PLN	1009.00 PLN 1241.07 PLN
Standard	IP	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości	max. 6 Mpx	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio	Audio z kamer	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio	—	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	—	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / S+264 / H.264	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Obsługiwane dyski twarde	1 x 8 TB SATA	1 x 20 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Przepływność (bitrate)	max. 60 Mb/s	max. 80 Mb/s
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Register, IP Search
ONVIF	✓	22.12
Domyślny adres IP	192.168.1.3	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80, 37777

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	37777
RTSP URL	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy	• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB	2 x USB 2.0	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	✓	✓
Inteligentna analiza obrazu	—	✓
Wybrane funkcje	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY : • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • detekcja błąkania się w danym obszarze • bieganie • detekcja parkowania • detekcja zgromadzenia ludzi • wykrywanie osób na służbie • sygnalizacja utraty sygnału	• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Strefy prywatności Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje : • Inteligentna analiza obrazu : ochrona obwodowa, zmiana sceny • detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie twarzy • liczenie ludzi • mapa cieplna
Obsługa myszą	✓	✓
Pilot IR w zestawie	—	—
Switch PoE	...	—
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	max. 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.42 kg	0.81 kg
Wymiary	199 x 197 x 43 mm	260 x 233 x 48 mm
Obsługiwane języki	angielski, turecki	polski, angielski
Producent / Marka	TIANDY	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata