





	LISTWA ZASILAJĄCA LE-049419 (6 GNIAZD) 1.5 m LEGRAND	EXTENDER EXT-POE3H W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ PULSAR	ELEKTRODA/84X110	UCHWYT BIURKOWY MONITORÓW AX-PIXEL- TWIN RED EAGLE
				
	161.81 PLN 199.03 PLN	279.00 PLN 343.17 PLN	33.69 PLN 41.44 PLN	97.92 PLN 120.44 PLN
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Standard mocowania	VESA 75, 100
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
Rozmiar TV w calach	13 " ... 27 "
Standardy	...	PoE : 802.3af/at - Port PoE OUT 1/2, Passive PoE - Port PoE OUT 3
Nośność	2 x 8 kg
Napięcie wejściowe	...	42 ... 57 V DC
Liczba gniazd sieciowych	6 gniazd ze stykiem ochronnym 16A/250V - CEE 7/5
Napięcie wyjściowe	...	42 ... 57 V DC
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	—
Pochylenie w pionie	-60 ° ... 60 °
Liczba wejść	...	1
Liczba wyjść	...	3
Obrót w poziomie	360 °
Złącze	...	4 x Gniazdo RJ-45
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	360 °
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	275 V / 50 Hz
Kolor	Czarny
Diody sygnalizacyjne	...	LAN, PoE
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	< 1.5 kV (L/N)
Nominalny prąd wyładowczy	1.5 kA (L/N) - (8/20µs)
Obsługiwana prędkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 3 x Wyjście, • Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Uchwyty montażowe umożliwiające przykręcenie urządzenia do płaskiej powierzchni lub montaż za pomocą opasek zaciskowych • Korpus urządzenia obraca się w zakresie 180° względem uchwytów montażowych • Gniazda zabezpieczone przesłoną ochronną • Sygnalizacja LED : Zasilanie, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Wyłącznik	podświetlany
Długość kabla	1.5 m
Moc wyjściowa	...	19.2 W / Port PoE OUT 1/2 , 14.4 W / Port PoE OUT 3 , max. 19.2 W (łącznie)
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwprzepięciowe • Przeciążeniowe • Przeciwzwarceniowe
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Plastikowa, hermetyczna
Klasa szczelności	...	IP56
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-25 ... 50 °C / 10 ... 90 %
Waga	0.59 kg	0.55 kg	...	2.99 kg
Wymiary	423 x 66 x 100 mm	198 x 148 x 80 mm	...	805 x 518 x 100 mm
Producent / Marka	LEGRAND	PULSAR	...	RED EAGLE
Gwarancja	2 lata	2 lata	...	2 lata