





	ZŁĄCZE POMIAROWE 2-STYKOWE LSA-W	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-T1A51-0280B 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	ŁĄCZNIK KĄTOWY LK-90X40/W STASINSKI	KAMERA WANDALOOPORNA IP IPC3534LB-ADZK-H - 4 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM UNIVIEW
				
	0.62 CHF 0.76 CHF	66.27 CHF 81.51 CHF	7.52 CHF 9.25 CHF	287.51 CHF 353.64 CHF
Długość	126 mm	...
Liczba styków	2 szt.
Szerokość	126 mm	...
Głębokość	41 mm	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...	4 Mpx
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p ; • AHD / HD-TVI : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx • CVBS : 960 x 576 - 960H 	...	<ul style="list-style-type: none"> 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m	...	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Obiektyw	...	2.8 mm, F2.0	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom, AutoFocus
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° ... 35 ° (dane producenta) • 90 ° ... 30 ° (nasze testy)
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s @ 4 Mpx
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Interfejs sieciowy	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	32
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu 	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Strefy prywatności - maks. 4 • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie (sylwetka człowieka)
Zasilanie	...	12 V DC / 230 mA	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 660 mA
Pobór mocy	...	≤ 2.7 W	...	≤ 8 W
Obudowa	...	Dome, Plastikowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP40	...	IP67
Wandaloodporna	...	—	...	IK10
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 55 °C	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.003 kg	0.09 kg	0.71 kg	0.65 kg
Wymiary	49 x 14 x 9.5 mm	Ø 85 x 69 mm	...	Ø 128 x 100 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słoweński, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	DAHUA	STASINSKI	UNIVIEW
Gwarancja	...	3 lata	2 lata	3 lata