

	RADAR MIKROFALOWY DS-PR1-60 Hikvision	ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 5-MODUŁOWA ELEGANT-1X5/PT/W/EPN Elektro-Plast
		
	10013.00 PLN 12315.99 PLN	30.83 PLN 37.92 PLN
Sposób mocowania	...	Podtynkowa
Zastosowanie	Zewnętrzna	...
Rodzaj czujnika	Mikrofala (MW)	...
Liczba montowanych modułów	...	5 x 1 rząd, 17.5 mm
Zalecana wysokość montażu	1.2 m ... 4 m	...
Odległość między wspornikami TH 35	...	—
Zasięg	60 m	...
Przezroczyste drzwi	...	✓
Kąt detekcji	100 °	...
Regulacja czułości	Automatyczna	...
Wyposażenie	...	zacisk kablowy 2 x 10 mm ²
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne
Zgodność z normami	...	IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Protokoły sieciowe	HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, SSH	...
Wyjścia alarmowe	3 szt. : 0.5 A / 125 V AC 1 szt. : 10 A / 240 V AC	...
Sygnalizacja LED	✓	...
Pasma częstotliwości mikrofal	24 GHz	...
Odporność na zwierzęta	max. 20 kg	...
Funkcja antymaskingu	✓	...
Wykrywalna prędkość ruchu	-8.7 ... +8.7 m/s	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Maksymalna ilość obserwowanych obiektów : 32 • Odporność na zmiany warunków środowiskowych • Kontrola strefy podejścia • Wyświetlanie położenia i kierunku ruchu obiektu oraz przebytej przez niego drogi • Wykrywanie obiektów poruszających się w sposób niestandardowy (czołganie się, poruszanie się w przysiadzie lub na kolanach) • Możliwość współpracy z maksymalnie 4 kamerami Speed Dome w zakresie automatycznego śledzenia wykrytych przez radar obiektów • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • Przycisk RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • Demontowany wspornik TH 35
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 500 mA • PoE (802.3at) 	...
Pobór mocy	max. 10 W	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	...
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP40
Klasa odporności mechanicznej	IK09	—
Waga	1.84 kg	0.24 kg
Wymiary	228 x 206 x 61 mm	116 x 156 x 102 mm
Producent / Marka	Hikvision	Elektro-Plast
SAP Code	302401144	...
Gwarancja	3 lata	2 lata