



	<a href="#">ZASILACZ IMPULSOWY PS65-15-DIN ACO</a>	<a href="#">CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT2 SATEL</a>
		
	243.89 PLN 299.98 PLN	1558.00 PLN 1916.34 PLN
Zastosowanie	Wideodomofony ACO	...
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...
Napięcie zasilania	100 ... 240 V AC	...
Wejścia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej</li> <li>• max. 264</li> </ul>
Napięcie wyjściowe	15 V DC	...
Regulacja napięcia wyjściowego	—	...
Wydajność prądowa zasilacza	4 A	...
Moc zasilacza	65 W	...
Wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej</li> <li>• max. 264</li> </ul>
Liczba wyjść	2 szt.	...
Sprawność	≤ 91 %	...
Typ obudowy	DIN	...
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RS-485</li> <li>• Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających</li> </ul>
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciwzwarceniowe</li> <li>• Przeciężeniowe</li> <li>• Termiczne</li> </ul>	...
Pamięć zdarzeń	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie)</li> <li>• Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali,</li> <li>• Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu</li> </ul>
Użytkownicy + administratorzy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8000 + 1</li> <li>• Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET</li> </ul>
Obciążalność wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OC : 50 mA / 12 V DC</li> <li>• +EX : 0.5 A / 12 V DC</li> <li>• AUX : 0.5 A / 12 V DC</li> </ul>

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa do 255 modułów kontroli dostępu</li> <li>• Możliwość stworzenia do 255 stref w 1 centrali (w strefie możliwość zdefiniowania do 255 modułów kontroli dostępu)</li> <li>• Możliwość dodania do 16 ścieżek przejść (w każdej ścieżce możliwość zdefiniowania do 16 stref)</li> <li>• Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu,</li> <li>• Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota,</li> <li>• Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS,</li> <li>• Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych</li> <li>• Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów</li> <li>• Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach</li> <li>• Obsługa tripodów (kołowrotów)</li> <li>• Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych</li> </ul>
Zasilanie	...	12 V DC / 140 mA (max)
Współpraca z akumulatorem	...	—
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	93 % (bez kondensacji)
Waga	0.22 kg	0.096 kg
Wymiary	70 x 91 x 59 mm	151 x 69 x 17 mm
Producent / Marka	ACO	SATEL
Gwarancja	3 lata	2 lata