



	<a href="#">ZŁĄCZE ELEKTROINSTALACYJNE KZ-20-UV</a>	<a href="#">ROUTER WIFI RG-EG105GW-X Wi-Fi 6, 574 Mbps + 2404 Mbps REYEE</a>
		
	0.48 CAD 0.59 CAD	352.23 CAD 433.24 CAD
Średnica wewnętrzna	Ø 20 mm	...
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz
Sposób mocowania rury	Wciskanie	...
Typ anteny	...	2x2 MIMO - wbudowane • 5 dBi @ 2.4 GHz • 5 dBi @ 5 GHz
Kolor	Czarny	...
Standardy	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6
Prędkość transmisji	...	574 Mbps @ 2.4 GHz + 2404 Mbps @ 5 GHz
Porty LAN	...	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Interfejs WAN	...	1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Kontrolki LED	...	Status, Link/Act, Mesh
DDNS	...	✓
Serwer DHCP	...	✓
Port USB	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓
Zasilanie PoE	...	—
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blokowanie skanowania TCP</li> <li>• ACL</li> <li>• Wiązanie IP-MAC</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej</li> <li>• NAT / NAPT</li> <li>• Mapowanie portów</li> <li>• Mechanizmy zapobiegające najczęstszym typom ataków DoS (Denial-of-Service)</li> </ul>

Interfejs do zarządzania	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud</li> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<p>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a></p> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a></p>
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karbowanie złączki umożliwia jej zgięcie,</li> <li>• Materiał wykonania : PCV,</li> <li>• Odporność na promieniowanie UV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wsparcie dla technologii Reeye Mesh</li> <li>• Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Obsługa DHCP client/server</li> <li>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• NAT</li> <li>• Harmonogram resetowania</li> <li>• Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	...	≤ 20 W
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	...	1.1 kg
Wymiary	Ø 23 x 163 mm	315 x 188 x 188 mm
Producent / Marka	...	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	2 lata