

	<a href="#">KAMERA IP TC-C382V SPEC:W/E/Y/S/H/2.8MM PANORAMICZNA Full-Color - 8 Mpx 2 X 2.8 mm TIANDY</a>	<a href="#">ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY AUPS-70-120- F ATTE</a>
		
	1657.00 PLN 2038.11 PLN	439.00 PLN 539.97 PLN
Standard	IP	...
Rodzaj zasilacza	...	Transformatorowy
Rozdzielczość	4640 x 1728 - 8 Mpx	...
Napięcie wejściowe	...	190 ... 260 V AC / 50 Hz
Przetwornik	2 x 1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	2 x 2.8 mm	...
Napięcie wyjściowe	...	10.2 ... 13.8 V DC (praca buforowa)
Wydajność prądowa (łącznie)	...	6 A (praca ciągła)
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 180 ° (dane producenta)</li> <li>• 180 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Zasięg oświetlacza IR	—	...
Prąd ładowania akumulatora	...	1 A / 2 A - Zworka na JP1
Moc	...	72 W (praca ciągła)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m	...
Liczba wyjść	...	1
Czułość	0.0001 Lux / F1.0 (kolor)	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB	...
Interfejs RS-485	✓	...
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Sprawność : 90 % @ 70 W</li> <li>• Wyjścia techniczne typu OC sygnalizujące zanik napięcia na wyjściu zasilacza (OUF) oraz zanik napięcia w sieci 230V (ACF)</li> <li>• Główne przepusty kablowe z tyłu obudowy</li> <li>• Rastrowy system montażu modułów (kompatybilny z urządzeniami marki ATTE) - 10.8 mm raster</li> <li>• Montaż do ściany</li> <li>• Do zastosowań wewnętrznych</li> <li>• Klasa szczelności : IP20</li> </ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wejście Audio</li> <li>• Wyjście Audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Wbudowany głośnik</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8 Mpx	...
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciwwzarciove</li> <li>• Przeciążeniowe</li> <li>• Przeciwpzepięciowe</li> <li>• Termiczne</li> <li>• Antysabotażowe</li> <li>• Odwrotne podłączenie</li> <li>• Przed nadmiernym rozładowaniem</li> <li>• Przed przeładowaniem</li> </ul>
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	7	...
ONVIF	✓	...
Kontrola pracy zasilacza	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego AC</li> <li>• Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego DC</li> <li>• Sygnalizacja ładowania akumulatora (wewnątrz)</li> </ul>

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a>	...
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...
Miejsce na akumulator	...	12 V / 7 ... 18 Ah
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2	...
Maks. wymiary akumulatora	...	220 x 170 x 100 mm
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	...
Temperatura pracy	...	-25 ... 50 °C
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	...
Port ONVIF	80	...
Inteligentna analiza obrazu	• przekroczenie linii • wtargnięcie • klasyfikacja ludzi i pojazdów	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 920 mA</li> </ul>	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 12 W @ PoE</li> <li>• ≤ 11 W @ 12 V DC</li> </ul>	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-35 °C ... 65 °C	...
Waga	0.8 kg	2.3 kg
Wymiary	294 x 116 x 72 mm	325 x 305 x 88 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, tajski, ukraiński, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	TIANDY	ATTE
Gwarancja	3 lata	3 lata