

| | SWITCH POE CS4010-8GT-110 8-PORTOWY DAHUA | SWITCH POE IP-8-20-H 8-PORTOWY ATTE | REJESTRATOR IP NVR4232-4KS3 32 KANAŁY DAHUA |
|--|--|--|---|
| |  |  |  |
| | 1124.00 PLN 1382.52 PLN | 1259.00 PLN 1548.57 PLN | 1821.00 PLN 2239.83 PLN |
| Standard | ... | ... | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości | ... | ... | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px |
| Wyjścia wideo | ... | ... | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA |
| Obsługa audio | ... | ... | • 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio |
| Porty LAN | • 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T (1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink | • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink • 8 x RJ45 10/100 Base-TX + PoE (802.3af/at) / Passive PoE | ... |
| Wejścia audio | ... | ... | 1 szt. CINCH |
| Wyjścia audio | ... | ... | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu | ... | ... | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 |
| Przepływność (bitrate) | ... | ... | max. 160 Mb/s |
| Szybkość transmisji | • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 8 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 : 2 Porty Uplink | • 10 / 100 Mb/s : 8 Porty LAN & PoE • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Port LAN | ... |
| Obsługiwane dyski twarde | ... | ... | 2 x 20 TB SATA |
| Tryby nagrywania | ... | ... | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach | ... | ... | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Tablica adresów MAC | 8k | ... | ... |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań | ... | ... | • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer |
| Zarządzanie | ✓ | — | ... |
| Interfejs sieciowy | ... | ... | 1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX |
| Funkcje sieciowe | ... | ... | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer |
| Maksymalna moc wyjściowa | • 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Port 1 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 8 | • 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 8, • 30 W @ PoE (802.3at) - Porty 1 ... 8, • 15.4 W @ PoE (802.3af) - Porty 1 ... 8 | ... |
| Tryby pracy | Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 | ... | ... |
| Maksymalna sumaryczna moc | 110 W | 96 W | ... |
| Diody LED | Power, System, PoE, Link/Act | Power, LAN | ... |
| Protokoły sieciowe | ... | ... | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Register, IP Search |
| ONVIF | ... | ... | 22.12 |
| Domyślny adres IP | ... | ... | 192.168.1.108 |
| Certyfikaty | CE | ... | ... |
| Domyślny login / hasło administratora | ... | ... | admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care) • Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Watchdog PoE • Loop Protection • Zgodność z protokołem LLDP • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Kontrola przepływu danych (802.3x) • Klient DHCP • Przycisk RESET • Możliwość montażu na ścianie | <ul style="list-style-type: none"> • Numery pinów złącza RJ-45 : 1/2, 3/6 - Transmisja danych po żyłach ; 4/5, 7/8 - Zasilanie • Możliwość łączenia kaskadowego • Sprawność : 92 % @ 90 W • Wbudowany zasilacz impulsowy : 48 V DC / 96 W • Zabezpieczenie termiczne zasilacza • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe • Zabezpieczenie przeciwprzebieżeniowe • Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER • Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 8 • Bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE • Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu • Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły • Główne przepusty kablowe z tyłu obudowy • Klasa szczelności : IP20 | ... |
| Zabezpieczenia | <ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV | ... | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | ... | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną |
| Obudowa | Desktop, Metalowa | ... | ... |
| Porty dostępu przez www | ... | ... | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | ... | ... | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | ... | ... | 37777 |
| RTSP URL | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| USB | ... | ... | 2 szt. USB 2.0 |
| Porty szeregowo | ... | ... | — |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | ... | ... | 4 / 2 |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ | ... | ... | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
| Detekcja ruchu | ... | ... | ✓ |
| Inteligentna analiza obrazu | ... | ... | ✓ |
| Wybrane funkcje | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Strefy prywatności <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : ochrona obwodowa, zmiana sceny • detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie twarzy • liczenie ludzi • mapa cieplna |
| Obsługa myszą | ... | ... | ✓ |
| Pilot IR w zestawie | ... | ... | — |
| Zasilanie | 54 V DC / 2.22 A (zasilacz w komplecie) | 180 ... 240 V AC - Wbudowany zasilacz impulsowy | 12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy | max. 110 W | ... | max. 10 W (bez HDD) |
| Temperatura pracy | -10 °C ... 55 °C | ... | -10 °C ... 55 °C |
| Waga | 0.52 kg | 4.33 kg | 1.5 kg |
| Wymiary | 190 x 106 x 30 mm | 400 x 450 x 140 mm | 375 x 283 x 53 mm |
| Obsługiwane języki | ... | ... | polski, angielski |
| Producent / Marka | DAHUA | ATTE | DAHUA |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata |