



	UCHWYT KAMERY PFA122-V2 DAHUA	ZESTAW WIDEODOMOFONOWY KTA02 DAHUA
		
	152.00 PLN 186.96 PLN	808.00 PLN 993.84 PLN
Odpowiedni dla kamer	DAHUA - dokumentacja do pobrania poniżej.	...
Materiał	Aluminium	...
Przetwornik	...	1.3 Mpx CMOS
Kąt widzenia kamery	...	70 °
Dystans od powierzchni montażu	53 mm	...
Oświetlacz IR	...	Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	...	—
Wyjście wideo	...	zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym DAHUA
Wejścia audio	...	1 - Mikrofon
Wyjścia audio	...	1 - Głośnik
Zamiennik	BCS-AT356	...
Klasa szczelności	...	IP66 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Ekran	...	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Rozdzielczość	...	1024 x 600

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy - LED zielona - sygnał zasilania • Przycisk dzwonka • Wejścia : Przycisk wyjścia, Detekcja statusu drzwi • Montaż natynkowy • Osłona przeciwdeszczowa w zestawie • Dotykowe przyciski sterujące, • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy - LED zielona - sygnał zasilania, • Maksymalna ilość bramofonów w systemie : 2, • Maksymalna ilość paneli wewnętrznych w systemie : 3, • Wybór melodii dzwonka, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Podgląd obrazu z bramofonu z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki, • Montaż na kablu czterożyłowym, • Komunikacja : zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym DAHUA • Montaż natynkowy, • W zestawie : Uchwyt
Zasilanie	...	<p>12 V DC / 1 A (zasilanie z panelu wewnętrznego)</p> <p>12 V DC / 1 A - Monitor</p> <p>12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)</p>
Pobór mocy	...	<p>≤ 3 W Stan aktywny</p> <p>≤ 1 W Stan czuwania</p> <p>≤ 5 W Stan aktywny</p> <p>≤ 2 W Stan czuwania</p>

Obudowa	...	Tworzywo sztuczne (PC + ABS) Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Kolor	Biały	Srebrny + Czarny Biały
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C -10 °C ... 55 °C
Waga	0.6 kg	0.14 kg 0.25 kg
Wymiary	136 x 134 x 55 mm	46 x 131 x 34 mm 183 x 134 x 18 mm
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata