






	KAMERA IP IPC2122LE-ADF28KMC-WL- BLACK ColorHunter - 1080p 2.8 mm UNIVIEW	GNIAZDO POJEDYNCZE SANTRA/4136-19/EPN 230 V 16 A IP44 Elektro-Plast	KONWERTER ETHERNET + EPOE LR1002 DAHUA	AUTOMAT SCHODOWY OR- CR-230 ORNO	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP*P100
					
	614.54 PLN 755.88 PLN	19.50 PLN 23.98 PLN	47.00 PLN 57.81 PLN	50.79 PLN 62.47 PLN	12.60 PLN 15.50 PLN
Standard	TCP/IP
Liczba wyjść przełącznikowych	1 szt. NC / NO	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Maksymalna wytrzymałość prądu	...	16 A
Uziemienie	...	✓
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie	...	100 szt. Podana cena za opakowanie
Przeznaczenie	Oslona wtyku modularnego RJ-45
Porty LAN	1 szt. RJ45
Materiał	Guma
Obciążalność styków	16 A / 250 V AC (max)	...
Porty transmisyjne	1 szt. BNC
Zaciski kablowe	...	zaciski skręcane
Typ gniazda	...	CEE 7/5
Regulacja czasu świecenia	30 s ... 10 minut	...
Szybkość transmisji	10 / 100 Mbps Full Duplex
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przesłona ochronna	...	—
Obiektyw	2.8 mm
Zastosowanie	...	Seria produktów Santra
Montaż	...	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...	Szyna DIN TS-35	...
Kąt widzenia	• 107 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	...
Zasięg transmisji	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilania odbiornika
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność z normą PN-EN-60669-1:2018-04 • Obudowa bryzgoszczelna 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC • W komplecie 2 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość pracy w trybie ciągłym: pierwszy impuls podany na zaciski urządzenia złącza zasilanie oświetlenia, kolejny rozłącza • Płynna regulacja czasu złączenia 	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik • Detekcja dźwięku • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kI/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	32
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii (sylwetka człowieka)



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA	...	ePoE	230 V AC	...
Pobór mocy	≤ 9 W
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Czarny	Czarny	Szary
Klasa szczelności	IP67	IP44
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.42 kg	0.088 kg	0.030 kg	0.07 kg	...
Wymiary	191 75 x 74 mm	77 x 77 x 50 mm	• 56 x 27 x 21 mm • 7 cm (długość kabla)	182 x 65 x 19 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	UNIVIEW	Elektro-Plast Nasielsk	DAHUA	ORNO	...
Gwarancja	3 lata	7 lat	3 lata	2 lata	2 lata