

	TERMOSTAT DO WENTYLATORÓW KTS-011	MATA GUMOWA MB-GUM/50	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LCD-503AN	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-B1A21-0360E - 1080p 3.6 mm DAHUA	SWITCH PFS3005-5GT-L 5-PORTOWY DAHUA
					
	26.88 PLN 33.06 PLN	26.02 PLN 32.00 PLN	45.63 PLN 56.12 PLN	176.00 PLN 216.48 PLN	71.00 PLN 87.33 PLN
Porty LAN	5 x RJ45
Typ czujnika	Bimetaliczny
Maksymalne napięcie zasilania	250 V AC
Maksymalny pobór prądu	10 A
Zastosowanie	...	• Pokrycie powierzchni, • Wygłuszenie
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Zakres ustawiania temperatur	0 °C ... 60 °C
Standard mocowania	VESA 75, 100, 200x100, 200
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Zarządzanie	—
Materiał	...	granulat SBR + lepiszcze poliuretanowe
Histereza	7 °C ± 4 °C
Rozmiar TV w calach	23 " ... 43 "
Nośność	30 kg
Temperatura pracy	-20 °C ... 80 °C
Diody LED	Power, Link/Act
Dystans od powierzchni montażu	101 ... 463 mm
Szybkość transmisji	10 / 100 / 1000 Mb/s, 5 Portów LAN
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 15 °
Zamocowanie	Szyna DIN 35 mm
Tablica adresów MAC	2k
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL	...
Certyfikaty	CE
Obrót w poziomie	-90 ° ... 90 °
Obiektyw	3.6 mm	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Struktura chropowata • Frakcja granulatu : 0.5 ... 4 mm • Izolacja • Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa materiału • Odporna na warunki atmosferyczne • Bardzo prosty i szybki montaż
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—
Kąt widzenia	• 93 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczzerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Automatyczny balans bieli 	...
Zasilanie	12 V DC / 220 mA	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 2.7 W	...
Obudowa	Compact, Plastik	Plastikowa, Desktop
Kolor	...	Czarny	Czarny	Biały	...
Klasa szczelności	IP20	IP67	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.042 kg	2.4 kg	1.80 kg	0.14 kg	0.09 kg
Wymiary	60 x 43 x 33 mm	500 x 500 x 10 mm	220 x 220 x (101 ... 463) mm	149 x 70 x 70 mm	125 x 65 x 24 mm
Producent / Marka	BRATECK	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	2 lata	...	2 lata	3 lata	3 lata