




	<a href="#">MODUŁ ZABEZPIEZAJĄCY MZ1A EWIMAR</a>	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER RG-M18 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mb/s + 1201 Mb/s REYEE</a>	<a href="#">OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-Y/IN</a>
			
	24.70 PLN 30.38 PLN	497.00 PLN 611.31 PLN	0.15 PLN 0.18 PLN
Przeznaczenie	...	...	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Materiał	...	...	Plastik
Kolor	...	...	Żółty
Współpraca	Akumulatory 12 V - Żelowy, AGM	...	...
Napięcie odcięcia akumulatora	10.3 V	...	...
Maksymalne dopuszczalne obciążenie	5 A	...	...
Zakres częstotliwości	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz,</li> <li>• 5 GHz ,</li> </ul>	...
Wymiary złącza	4.8 mm	...	...
Typ anteny	...	2x2 MU-MIMO - wbudowane <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt.</li> <li>• 6.8 dBi @ 5 GHz - 2 szt.</li> </ul>	...
Standardy	...	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6	...
Prędkość transmisji	...	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz	...
Porty LAN	...	2 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	...
Interfejs WAN	...	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	...
Port USB	...	—	...
Kontrolki LED	...	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału	...
DDNS	...	—	...
Serwer DHCP	...	✓	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA/WPA2</li> <li>• Czarna lista</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• ukrycie SSID</li> <li>• Firewall</li> </ul>	...
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repeater</li> <li>• Router</li> <li>• Access Point</li> <li>• WISP</li> </ul>	...

Interfejs do zarządzania	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<p>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a></p> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a></p>	...
Domyślny adres IP	...	192.168.110.1	...
Moc nadajnika	...	<p>max. 20 dBm @ 2.4 GHz</p> <p>max. 27 dBm @ 5 GHz</p>	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu</li> <li>• OFDMA</li> <li>• Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału</li> <li>• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• WLAN : max. 6 x BSSID</li> <li>• IPv4/IPv6 - Routing statyczny</li> <li>• PPPoE</li> <li>• IPTV</li> <li>• Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e)</li> <li>• Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• Wsparcie dla technologii Reeye Mesh</li> <li>• Logi systemowe</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Przycisk MESH</li> </ul>	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	...

Zasilanie PoE	...	—	...
Zasilanie	...	12 V DC / 1.5 A (w zestawie)	...
Pobór mocy	...	max. 18 W	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 45 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.03 kg	0.36 kg	0.0005 kg
Wymiary	35 x 26 x 22 mm	91 x 91 x 181 mm	20.3 x 11.7 x 7.9 mm
Producent / Marka	EWIMAR	RUIJIE / REYEE	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata